

# TĚSNÍCÍ PAPÍR ST 25-40

Těsnící papír, 700x1000 mm

20107



TLOUŠŤKA (mm)	TLAK (bar)	ŠÍŘKA (mm)	DĚLKA (mm)	HMOTNOST (kg/ks)	JEDNOTKA (mj)	OBJEDNACÍ KÓD
0,2	-	700	1000	0,10	ks	TP-0,20-700X1000
0,3	-	700	1000	0,12	ks	TP-0,30-700X1000
0,5	-	700	1000	0,15	ks	TP-0,50-700X1000
0,6	-	700	1000	0,18	ks	TP-0,60-700X1000
0,7	-	700	1000	0,20	ks	TP-0,70-700X1000
0,8	-	700	1000	0,25	ks	TP-0,80-700X1000
1	-	700	1000	0,30	ks	TP-1,00-700X1000
1,5	-	700	1000	0,60	ks	TP-1,50-700X1000

**Pevnost:** Pevnost v tahu = 13,79 mN/M<sup>2</sup> (ASTM F152)

**Teplotní odolnost:** -40°C až +150°C

**Norma:** Nárůst tloušťky pro paliva a vodu dle ASTM F146 = 5% max. (váhy max. 15%)

**Použití:** Materiál vhodný pro výrobu těsnění pro velké nerovnost

**Popis:** Těsnící papír, přírodní hnědé barvy.

**Použití:** Výroba různých těsnění s odolností vůči benzínu, oleji nebo vodě.