

AFGFAST 150 LT

Těsnící deska, 750x750 mm

20180



TLOUŠŤKA (mm)	TLAK (bar)	ŠÍŘKA (mm)	DÉLKA (mm)	HMOTNOST (kg/ks)	JEDNOTKA (mj)	OBJEDNACÍ KÓD
0,5	40	750	750	1,3	ks	0,5/075-B0040-402
1	40	750	750	1,5	ks	1,0/075-B0040-402
1,5	40	750	750	1,7	ks	1,5/075-B0040-402
2	40	750	750	1,9	ks	2,0/075-B0040-402
3	40	750	750	2,2	ks	3,0/075-B0040-402
4	40	750	750	2,5	ks	4,0/075-B0040-402
5	40	750	750	2,8	ks	5,0/075-B0040-402

Barva: Červená

Specifická hmotnost: 1,6-1,9 g/cm³

Tažnost: Stlačitelnost 15-25% ASTM F36

Teplotní odolnost: -40° až +150°C, krátkodobě +210°C, pára +120°C

Reziduální tlak: 50MPa/16h./175°C = 20 MPa dle DIN 52913.

Popis: Organická vlákna spojená směsí NBR. Tento druh je základní typ těsnících bezazbestových desek vyrobených z organických vláken spojených NBR. Další rozměry 0,4, 0,8, 2,5 mm.