



TLOUŠŤKA (mm)	Lepící (jednostr.)	*ŠÍŘKA (mm)	DĚLKA (m)	BALENÍ (mj)	JEDNOTKA (mj)	OBJEDNACÍ KÓD
0,125	NE	1000	30	30/1	m2	0,125/1000PTFE-BAS
0,180	ANO	1000	30	30/1	m2	0,125/1000PTFE-LEP1
0,140	NE	1000	30	30/1	m2	0,140/1000PTFE-BAS
0,200	ANO	1000	30	30/1	m2	0,200/1000PTFE-LEP1

**Barva:** Světle hnědá

**Specifická hmotnost:** 1550 Kg/m<sup>3</sup>

**Tvrдость:** (\*90-100° Shore A), \*nekatalogový údaj

**Tažnost:** 66 %

**Teplotní odolnost:** -73°C až +260°C (Krátkodobě až 300°C - lisování pryží)

**Použití produktu:** Antiadhézní povrch, chemicky odolný materiál s širokým rozsahem teplot.

**Popis:** Fólie s velice nízkým koeficientem tření, odolná chemikáliím, rozpouštědlům a jsou velice odolné slunečnímu záření i ozónu. Hlavní výhodou je, že na jejich povrchu neulpívají lepidla (i lepidla), barviva, laky, roztavené plasty a téměř vůbec nic. Jako podložky se používají ve výrobnách v potravinářském průmyslu ale také při lisování pryží, plastů nebo jako separační materiál u vulkanizace nebo laminování. Výrobce je německá společnost SteigenTech.

Balící průmysl - sváření obalů, vakuové sušení (mikrovlnné i UV). Dlouhá životnost - až 5000 použití. Upravit rozměry lze obyčejnými nůžkami.

Čištění: lehké otření vlhkou utěrkou nebo ubrouskem.

