



# Insta-Grip™ HT 300

Inwendig Kleur Uitwendig Kleur	CPE Blauw CPE Zwart	Innen Farbe Außen Farbe	CPE Blau CPE Schwarz	Inside Colour Outside Colour	CPE Blue CPE Black
---	------------------------------	----------------------------------	-------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------

<p>Hoogwaardige universele slang</p> <p>Geschikt voor een breed gamma van pushlock en industriële toepassingen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Geschikt voor hete oliën tot max. 150 °C, lucht en water tot max. 85 °C</li> <li>- Uitstekende bestendigheid tegen dierlijke en plantaardige oliën en vetten</li> <li>- Geschikt voor een breed gamma van zuren, chemicaliën en industriële reinigers</li> <li>- Zeer goede vormstabiliteit door gevlochten inlagen</li> <li>- Knikvast en uitermate flexibel</li> <li>- Siliconen vrije productie</li> <li>- Barstdruk nu 240 Bar, zowel geschikt als reinigingsslang tot 50 Bar met organische zuren etc.</li> </ul> <p>Aanbevolen pershuls MD08022R</p>	<p>Hochwertiger Vielweckschlauch</p> <p>Geeignet für eine Vielzahl von pushlock und industriellen Einsatzzwecken</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Geeignet für heiße Öle 150 °C, Luft und Wasser 85 °C</li> <li>- Sehr gute Beständigkeit gegen pflanzliche und tierische Öle und Fette</li> <li>- Geeignet für Säuren, Laugen und Reinigungsmittel</li> <li>- Formstabil durch geflochtene Einlagen</li> <li>- Hochflexibel und knickfest</li> <li>- Geeignet als Steckschlauch</li> <li>- LABS frei</li> <li>- Berstdruck jetzt 240 Bar, damit geeignet als Reinigerschlauch bis 50 Bar BD</li> </ul> <p>Empfohlene Presshülse MD08022R</p>	<p>High grade multi purpose hose</p> <p>Suitable for a wide range of pushlock and industrial applications</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Suitable for hot oils up to 150 °C, air and water up to 85 °C</li> <li>- Very good resistance to vegetable and animal oils and fats</li> <li>- Suitable for wide range of acids, bases, cleaning fluids</li> <li>- Braided reinforcement for maximum dimensional stability</li> <li>- Suitable for push lock applications, silicone / LABS free</li> <li>- Superior bend and kink resistance, light weight</li> <li>- Improved burstpressure to 240 Bar makes hose suitable as washdown hose up to 50 Bar WP</li> </ul> <p>Recommended use of ferrule MD08022R</p>
--	---	---

## Array

Binnen Innen Inside ø mm	Buiten Aussen Outside ø mm	Buigstr. Biegerad. Bendrad. mm	Vacuüm Vakuum Vacuum Bar	Gewicht Gewicht Weight gr/m	Werkdruk Betriebsdruck Work. press. Bar
9.5	17.5	76	0	70	21
12.7	19.3	127	0	230	21

Normen / Standards  
Non conductive R>1 MegaOhm at 1000V

Temperatuurbereik (Zie medium)  
Temperatuurbereich (siehe Medium)  
Temperature range (see media)  
-40 °C 150 °C

Werkdruk Betriebsdruck Working pressure 21 bar	Barstdruk Platzdruck Burst pressure 240 bar
---	--

Markering / Markierung / Branding:  
CONTINENTAL CONTITECH INSTA-GRIP™ HT  
ID" 300 PSI WP MADE IN USA

Lengten / Längen / Lengths  
152.4 m  
Kan per diameter verschillen / Kann je nach  
Durchmesser variieren / Can vary per  
diameter

