



FLEXAGrip™

Inwendig Kleur	CHEMIVIC Zwart	Innen Farbe	CHEMIVIC Schwarz	Inside Colour	CHEMIVIC Black
Uitwendig Kleur	CARBRYN Verkrijgbaar in meerdere kleuren	Außen Farbe	CARBRYN Erhältlich in mehreren Farben	Outside Colour	CARBRYN Available in multiple colors

Universele pushlock slang	Vielzweck Steckschlauch	Multi-purpose pushlock hose
Geschikt voor een breed scala van industriële toepassingen en als universele slang in kabelrussystemen	Geeignet für pneumatische Systeme und Einsatz als Vielzweckschlauch in Schlepp- und Energieketten	Suitable for pneumatic applications and for use as multi-purpose hose in energy chains and cable carriers
<ul style="list-style-type: none"> - Naadloze, geëxtrudeerde binnenwand geschikt voor perslucht, water, oliën, smeerstoffen, brandstof, diesel, chemicaliën en reinigingsmiddelen - Speciaal gevlochten textielinlagen voor optimale houvast op de koppeling - Vlamwerende buitenwand volgens U.S. MSHA - Uitstekende slijtvastheid, olie- en vetbestendig - Siliconenvrije productie 	<ul style="list-style-type: none"> - Extrudierte Seele geeignet für Pressluft, Wasser, Öle und Schmierstoffe, Diesel, Chemikalie und Reinigungsmittel - Speziell geflochtene Textieleinlagen für maximale Rückhaltekräft der Armaturen - Flammwidrige Decke entsprechend U.S. MSHA Vorschriften - Ausgezeichnete Abriebfestigkeit, Öl- und Fettbeständig - Silikonfreie Herstellung 	<ul style="list-style-type: none"> - Extruded tube suitable for air, water, oils, lubricants, chemicals and cleaning fluids - Braided textile reinforcement for maximum coupling retention - Meets U.S. MSHA flame resistance specs - Superior oil, fat and abrasion resistance - Silicon-free manufacturing

Binnen Innen Inside ø mm	Buiten Aussen Outside ø mm	Buigstr. Biegerad. Bendrad. mm	Vacuüm Vakuum Vacuum Bar	Gewicht Gewicht Weight gr/m	Werkdruk Betriebsdruck Work. press. Bar
4.8	9.1	64	0	60	27.6
6.4	13.0	64	0	120	27.6
9.5	17.0	76	0	190	27.6
12.7	19.3	127	0	210	27.6
15.9	23.6	152	0	280	27.6
19.1	26.9	178	0	370	27.6
25.4	34.0	203	0	510	21.0

Normen / Standards

Temperatuurbereik (Zie medium)
Temperatuurbereich (siehe Medium)
Temperature range (see media)
-40 °C +93 °C

Werkdruk	Barstdruk
Betriebsdruck	Platzdruck
Working pressure	Burst pressure
max. 27.6 bar	max. 110 bar

Markering / Markierung / Branding:
FLEXAGRIP™ NON-CONDUCTIVE ID" 400 PSI
WP FLAME-RESISTANT USMSHA 2G-
IC-14C/27 MADE IN USA CONTINENTAL
CONTITECH

Lengten / Längen / Lengths
152.4 m

Kan per diameter verschillen / Kann je nach Durchmesser variieren / Can vary per diameter

