

TUBI IN POLIURETANO tipo SH98

POLYURETHANE type SH98 TUBES



SCHEDA TECNICA - TUBI IN POLIURETANO tipo SH98

DATA SHEET - POLYURETHANE type SH98 TUBES

Codice Code	∅		Spessore Thickness (mm)	PRESSIONE A 23°C PRESSURE AT 23°C		RAGGIO RADIUS	Peso Weight (g/m)	COLORI DISPONIBILI AVAILABLE COLOURS								Pezatura Length (m)	
	Esterno External (mm)	Interno Internal (mm)		Esercizio Working (bar)	Scoppio Bursting (bar)			Neutro Natural T	Blu Blue B	Nero Black N	Rosso Red R	Giallo Yellow G	Verde Green V	Arancio Orange A	Grigio Grey GR		
PU315*	3	1,5	0,75	18	54	7,5	6,5		x								100
PU42*	4	2	1	19	56	11	11,5	x	x	x	x	x				x	100
PU425*	4	2,5	0,75	13	40	15	9,3		x	x							100
PU53*	5	3	1	15	46	14	15,3	x	x	x							100
PU64*	6	4	1	13	40	18	19,2	x	x	x	x	x	x			x	100
PU85*	8	5	1,5	17	52	25	37,4		x	x						x	100
PU855*	8	5,5	1,25	12	36	30	32,3	x	x	x						x	100
PU86*	8	6	1	9	28	35	26,8	x	x	x	x	x	x			x	100
PU1065*	10	6,5	1,75	13	40	30	55,3		x							x	100
PU107*	10	7	1,5	11	34	30	48,8	x	x	x						x	100
PU1075*	10	7,5	1,25	9	26	40	41,9	x	x	x						x	100
PU108*	10	8	1	7	22	45	34,5	x	x	x						x	100
PU128*	12	8	2	9	28	50	76,6		x	x						x	100
PU129*	12	9	1,5	8	24	50	60,3	x	x	x	x	x					100
PU1412*	14	12	1	4	12	80	49,8		x							x	100
PU1610*	16	10	3	16	48	70	147		x							x	100
PU1611*	16	11	2,5	12	36	90	130		x	x						x	100

NB: Nel codice compare un *, bisogna sostituirlo con la sigla del colore del tubo.

ESEMPIO: Tubo 8x6 PU Blu - Cod. PU86B.

Temperature di utilizzo: da -20°C a +60°C.

NB: Il tubo di colore NERO è indicato per applicazioni all'esterno.

NB: In the code there is an *, this must be replaced with the colour code of the tube.

EXAMPLE: Tube 8x6 PU Blue - Code PU86B.

Working temperature: from -20°C to +60°C.

NB: the BLACK tube is suitable for outdoor applications.

FATTORE DI CORREZIONE DELLA PRESSIONE IN FUNZIONE DELLA TEMPERATURA

PRESSURE CORRECTION FACTOR AS FUNCTION OF TEMPERATURE

