

# TUBI IN POLIURETANO TRASPARENTE tipo SH98

## TRANSPARENT POLYURETHANE SH98 TUBES



### SCHEDA TECNICA - TUBI IN POLIURETANO TRASPARENTE tipo SH98

### DATA SHEET - TRANSPARENT POLYURETHANE SH98 TUBES

Codice Code	∅		Spessore Thickness (mm)	PRESSIONE A 23°C PRESSURE AT 23°C		RAGGIO RADIUS	Peso Weight (g/m)	COLORI DISPONIBILI AVAILABLE COLOURS							Pezzatura Length (m)
	Esterno External (mm)	Interno Internal (mm)		Esercizio Working (bar)	Scoppio Bursting (bar)			Curv. min. min. Bend (mm)	Neutro Natural T	Blu Blue B	Nero Black N	Rosso Red R	Giallo Yellow G	Verde Green V	
PUX42*	4	2	1	19	56	11	11,5	x	x		x				100
PUX425*	4	2,5	0,75	13	40	15	9,3	x	x		x				100
PUX53*	5	3	1	15	46	14	15,3	x	x		x				100
PUX64*	6	4	1	13	40	18	19,2	x	x		x				100
PUX85*	8	5	1,5	17	52	25	37,4	x	x		x				100
PUX855*	8	5,5	1,25	12	36	30	32,3	x	x		x				100
PUX86*	8	6	1	9	28	35	26,8	x	x		x				100
PUX1065*	10	6,5	1,75	13	40	30	55,3	x	x		x				100
PUX107*	10	7	1,5	11	34	30	48,8	x	x		x				100
PUX1075*	10	7,5	1,25	9	26	40	41,9	x	x		x				100
PUX108*	10	8	1	7	22	45	34,5	x	x		x				100
PUX128*	12	8	2	9	28	50	76,6	x	x		x				100
PUX129*	12	9	1,5	8	24	50	60,3	x	x		x				100

NB: Nel codice compare un \*, bisogna sostituirlo con la sigla del colore del tubo.

ESEMPIO: Tubo 8x6 PUX Blu - Cod. PUX86B.

Temperature di utilizzo: da -20°C a +60°C.

NB: In the code there is an\*, this must be replaced with the colour code of the tube.

EXAMPLE: Tube 8x6 PUX Blue - Code PUX86B.

Working temperature: from -20°C to +60°C.

### FATTORE DI CORREZIONE DELLA PRESSIONE IN FUNZIONE DELLA TEMPERATURA

### PRESSURE CORRECTION FACTOR AS FUNCTION OF TEMPERATURE

