



Pracovní teplota: -40°C až +100°C

Tloušťka pásku PU: 0,5 a 0,6 mm dle průměrů hadice

Použití produktu: Hadice je určena především pro sání a výtlač materiálů ve formě prášku, zrn, tablet nebo vodních par.

Materiál vnitřní: TPU- Polyeter/polyuretan

Materiál vnější: TPU- Polyeter/polyuretan

Spirála: Ocelový drát (lakovaný)

Médium: Abrazivní prach, vzduch, voda, oleje, plyny

Barva: Transparentní

Antistatika: Pro odvod statické elektřiny je nutné uzemnit spirálu.

Vlastnosti: Lehká a flexibilní hadice. Pravotočivá spirála, verze odolná proti vlhkosti, hydrolyze a hnilobě.

Hadice není skladovou položkou. **Minimální množství k objednání je 3 m.**

PRŮMĚR vnitřní (mm)	TLOUŠŤKA pásku (mm)	OHYB (mm)	TLAK (bar)	PODTLAK (KPa)	BALENÍ (m)	OBJEDNACÍ KÓD
38	0,5	23	1,50	30	15	038/2N2-U0100-04003
40	0,5	24	1,40	30	15	040/2N2-U0100-04003
45	0,5	27	1,30	28	15	045/2N2-U0100-04003
50	0,5	30	1,30	26	15	050/2N2-U0100-04003
60	0,6	36	1,10	25	15	060/2N2-U0100-04003
65	0,6	38	1,00	23	15	065/2N2-U0100-04003
70	0,6	41	0,90	21	15	070/2N2-U0100-04003
75	0,6	45	0,80	20	15	075/2N2-U0100-04003
80	0,6	48	0,70	18	15	080/2N2-U0100-04003
90	0,6	54	0,70	16	15	090/2N2-U0100-04003
100	0,6	60	0,60	15	15	100/2N2-U0100-04003
110	0,6	66	0,50	14	15	110/2N2-U0100-04003
120	0,6	72	0,45	14	15	120/2N2-U0100-04003
125	0,6	75	0,40	12	15	125/2N2-U0100-04003
130	0,6	78	0,35	12	15	130/2N2-U0100-04003
140	0,6	84	0,30	12	15	140/2N2-U0100-04003
150	0,6	90	0,25	10	15	150/2N2-U0100-04003
160	0,6	96	0,22	10	15	160/2N2-U0100-04003
180	0,6	108	0,20	10	15	180/2N2-U0100-04003
200	0,6	120	0,20	9	15	200/2N2-U0100-04003
250	0,6	150	0,15	6	15	250/2N2-U0100-04003