



Určeno na hadici	Vnější závit BSPT (Inch)	Šestihran (mm)	HMOT. (kg/ks)	TLAK (bar)	BALENÍ (ks)	OBJEDNACÍ KÓD
9 mm	R 1/4"	15	0,022	16	1	TRN9AG14K/SS-183
13 mm	R 3/8"	19	0,039	16	1	TRN13AG38K/SS-183
13 mm	R 1/2"	19	0,055	16	1	TRN13AG12K/SS-183
19 mm	R 3/4"	30	0,095	16	1	TRN19AG34K/SS-183
25 mm	R 1"	36	0,155	16	1	TRN25AG1K/SS-183
32 mm	R 1.1/4"	41	0,220	16	1	TRN32AG54K/SS-183
38 mm	R 1.1/2"	50	0,330	16	1	TRN38AG32K/SS-183
50 mm	R 2"	55	0,480	16	1	TRN50AG2K/SS-183

**Pracovní teplota:** -40 / +250°C

**Materiál:** Nerez GX5CrNiMo19-11-2 (1.4408)

**Použití produktu:** Pevná hadicová spojka z nerezů

**Použití:** Hadicové nátrubky pro spojování hadic pomocí závitových spojení. Rozvod chemicky agresivních kapalin nebo plynů.

**Poznámka:** Pro konečné spojení (zaarmování s hadicemi) lze použít šnekových spon MT-9-W4 nebo MEGA 9 W1 INDUSTRI. Materiál je chemicky odolný pro široké spektrum kapalin, olejů, vzduchu nebo plynů.

Pracovní tlak 16 Bar platí pro vodu +20°C. Při tomto tlaku je zapotřebí použít dva páry spon na každém konci.