

VTEŘINOVÉ LEPIDLO AR 011

Univerzální bezbarvé lepidlo na plast, kov a pryže

33000



BARVA	HMOTNOST (g)	ŠÍŘKA (mm)	DÉLKA (m)	BALENÍ (mj)	JEDNOTKA (mj)	OBJEDNACÍ KÓD
transparentní	20 g			1	ks	LEP-AR011-020G
transparentní	50 g			1	ks	LEP-AR011-050G

Barva: Bezbarvé lepidlo

Teplotní odolnost: -30°C až +80°C

Viskozita: 70-120 mPas

Materiál: Chemická báze - Etyl

Použití: Pro plast, kov, pryže. Pro těžko lepitelné povrchy je zapotřebí před aplikací nanést **AR 150 CA PRIMER** (kód: 33005) - **Alifatické rozpouštědlo**, které naneste jen na problematický povrch. Pro **neaktivní materiály** (např. kovy) nebo příliš vysoké spáry, extrémní poréznost lepených materiálů či vytvrzení během několika sekund, je zapotřebí použít **AR 100 CA AKTIVÁTOR** (kód: 33007) - **Urychlovač vytvrzování kyanoakrylátových lepidel**. Urychlovač musí být aplikován nejméně 2 minuty před použitím lepidla, obvykle jen na jedné straně spoje.

Popis: Rychle tvrdnoucí standardní typ lepidla pro obecnou aplikaci. Vhodné pro většinu materiálů, u nichž nejsou kladené extrémní požadavky např. pryže SBR, NBR, EPDM. Návod: Lepené plochy dobře očistěte a odmastěte. Dávkovací špičkou naneste (pouze na jednu stranu) tenkou vrstvu lepidla. Lepené díly lehkým tlakem přitlačte k sobě a za několik sekund zafixujte.