

Pneumatik AG - hadicová přípojka 30337



NA PRŮMĚR HADICE (mm)	PRŮMĚR (")	ZÁVIT (")	TLAK (bar)	HMOT. (kg/ks)	OBJEDNACÍ KÓD
6		G 1/8"	12	0,012	T186M
9		G 1/8"	12	0,020	T189M
6		G 1/4"	12	0,019	T146M
8		G 1/4"	12	0,021	T148M
9		G 1/4"	12	0,022	T149M
11		G 1/4"	12	0,026	T1411M
13		G 1/4"	12	0,034	T1413M
6		G 3/8"	12	0,025	T386M
8		G 3/8"	12	0,027	T388M
9		G 3/8"	12	0,028	T389M
11		G 3/8"	12	0,033	T3811M
13		G 3/8"	12	0,036	T3813M
6		G 1/2"	12	0,037	T126M
9		G 1/2"	12	0,041	T129M
13		G 1/2"	12	0,044	T1213M
19		G 3/4"	12	0,125	T3419M
25		G 1"	12	0,210	T1025M

HADICOVÝ TRN AG MS kód 52964



NA PRŮMĚR HADICE (mm)	PRŮMĚR (")	ZÁVIT (")	TLAK (bar)	HMOT. (kg/ks)	OBJEDNACÍ KÓD
4,5		M5x0,8		0,012	TRN4,5M5/MS-166
7		G 1/8"		0,018	TRN7AG18/MS-166
7		G 1/4"		0,020	TRN7AG14/MS-166
8		G 1/8"		0,021	TRN8AG18/MS-166
8		G 1/4"		0,022	TRN8AG14/MS-166
9		G 1/8"		0,026	TRN9AG18/MS-166
9		G 1/4"		0,030	TRN9AG14/MS-166
9		G 3/8"		0,032	TRN9AG38/MS-166
12		G 1/4"		0,034	TRN12AG14/MS-166
12		G 3/8"		0,036	TRN12AG38/MS-166
12		G 1/2"		0,038	TRN12AG12/MS-166
17		G 3/8"		0,040	TRN17AG38/MS-166
17		G 1/2"		0,042	TRN17AG12/MS-166

Materiál: Mosaz

Popis: Šroubení s vnějším závitem pro připojování tlakových hadic určené pro veškeré rozvody tlakového vzduchu, připojování pneu náradí, pneumatické ovládání ... atd. Těsnění zajištěno kónusem pod úhlem 37°.

KÓNUS PŘÍPOJKA TRN 1:4 kód 30338



NA PRŮMĚR HADICE (mm)	POMĚR (kónus)	ZÁVIT (")	TLAK (bar)	HMOT. (kg/ks)	OBJEDNACÍ KÓD
10	1 : 4	UM34	16	0,067	T10B
13	1 : 4	UM34	16	0,074	T13B
15	1 : 4	UM34	16	0,072	T15B
19	1 : 4	UM34	16	0,094	T19B
10	1 : 3	UM10	16	0,085	ST10B
13	1 : 3	UM10	16	0,104	ST13B
15	1 : 3	UM10	16	0,083	ST15B
19	1 : 3	UM10	16	0,100	ST19B
25	1 : 3	UM32/2	16	0,163	ST25B/3
25	1 : 3	UM32/2	16	0,148	ST25B/2
25	1 : 3	UM38	16	0,164	ST25B
32	1 : 3	UM46	16	0,335	ST32B
35	1 : 3	UM55	16	0,390	ST35B
38	1 : 3	UM55	16	0,465	ST38B
42	1 : 3	UM62	16	0,558	ST42B

KÓNUS PŘÍPOJKA TRN 1:3 kód 30339



KONUS PŘÍPOJKA MATKA převl.matice s utahovacími křídly materiál: temperovaná litina, zinkování trn - ocel zinkovaná kód 30340



Komplet - složeno 1:4



Komplet - složeno 1:3



NÁTRUBEK (mm)	POMĚR (kónus)	ZÁVIT (")	TLAK (bar)	HMOT. (kg/ks)	OBJEDNACÍ KÓD
21,5		G 3/4"	16	0,092	UM34
23 otvor)		G 1"	16	0,133	UM10
23		Rd 32x1/8	16	0,139	UM32
27,5		Rd 32x1/8	16	0,139	UM32/2
29		Rd 38x1/8	16	0,234	UM38
35		Rd 46x1/6	16	0,301	UM46
42		Rd 55x1/6	16	0,378	UM55
49		Rd 62x1/6	16	0,555	UM62
61		Rd 75x1/6	16	0,555	UM75

Těsnění: O - kroužek

Popis: Šroubení pro připojování tlakových hadic, zejména určené pro tlakový vzduch, tlakovou vodu, stavební kompresory, pneumatické náradí atd. Rd závit použitý u některých provedení má delší životnost při práci v náročných podmínkách a je méně náchylný k mechanickému poškození nebo zadření než standardně používaný G" závit. Poměr těsnícího kónusu dle tabulky.

Poznámka: Šroubení odpovídá normě DIN 8537 / 20 033, pro kónusy 1:3 a 1:4.