


WATER PROFI TRN Rychlospojka s trnem na hadici kód 30180



PRO HADICI (mm)	a (mm)	b (mm)	TLAK (bar)	c (mm)	OBJEDNACÍ KÓD
10	50	53,5	25	40	GSK10PLUS
13	50	53,5	25	40	GSK13PLUS
16	54	53,5	25	40	GSK16PLUS
19	54	53,5	25	40	GSK19PLUS
25	60	53,5	25	40	GSK25PLUS
32	70	53,5	25	40	GSK32PLUS
38	73	53,5	25	40	GSK38PLUS

WATER PROFI IG Rychlospojka s vnitřním G závitem kód 30181



ZÁVIT (")	a (mm)	b (mm)	TLAK (bar)	c (mm)	OBJEDNACÍ KÓD
G 1/4"	30	53,5	25	40	GKI14PLUS
G 3/8"	31	53,5	25	40	GKI38PLUS
G 1/2"	31	53,5	25	40	GKI12PLUS
G 3/4"	32	53,5	25	40	GKI34PLUS
G 1"	33	53,5	25	40	GKI10PLUS
G 1.1/4"	38	53,5	25	40	GKI54PLUS
G 1.1/2"	39	53,5	25	40	GKI32 PLUS

WATER PROFI AG Rychlospojka s vnějším G závitem kód 30182



ZÁVIT (")	a (mm)	b (mm)	TLAK (bar)	c (mm)	OBJEDNACÍ KÓD
G 1/4"	32	53,5	25	40	GKA14PLUS
G 3/8"	32	53,5	25	40	GKA38PLUS
G 1/2"	32	53,5	25	40	GKA12PLUS
G 3/4"	32	53,5	25	40	GKA34PLUS
G 1"	32	53,5	25	40	GKA10PLUS
G 1.1/4"	36	53,5	25	40	GKA54PLUS
G 1.1/2"	36	53,5	25	40	GKA32PLUS

WATER PROFI ZÁSLEPKA Záslepka rychlospojky kód 30183



PRO HADICI (mm)	a (mm)	b (mm)	TLAK (bar)	c (mm)	OBJEDNACÍ KÓD
	37,0	53,5	25	40	GKOPLUS

WATER PROFI TRYSKA BT Robustní rychlospojka kód 30697



PRO HADICI (mm)	a (mm)	b (mm)	TLAK (bar)	HMOTNOST (kg/ks)	OBJEDNACÍ KÓD
12			25	0,22	SDK12
19			25	0,31	SDK34
25			25	0,41	SDK10

WATER PROFI TRYSKA TRN Robustní rychlospojka kód 30696



PRO HADICI (mm)	a (mm)	b (mm)	TLAK (bar)	HMOTNOST (kg/ks)	OBJEDNACÍ KÓD
12			25	0,22	SDT13
19			25	0,31	SDT19
25			25	0,41	SDT25

GKOR 20 Profílované těsnění z EPDM / NBR / VITON kód 30100 / 30184 / 30185



MATERIÁL	a (mm)	b (mm)	TLAK (bar)	d (mm)	HMOTNOST (kg/ks)	OBJEDNACÍ KÓD
EPDM	23,5	35	25	12	0,01	GKOR-EPDM
NBR	20,5	33,5	25	10,8	0,01	GKOR-N
VITON	20,5	33,5	25	10,8	0,01	GKVRPLUS

Materiál: Mosazná litina - MS, nerezová ocel - SS

Popis: Bajonetové rychlospojky určené pro rychlé a jednoduché spojování tlakových a sacích hadic, zejména pro vodu a ostatní neagresivní kapaliny. Rychlospojky je možno osadit na veškeré dávané hadice s uvedeným vnitřním průměrem nebo běžná ukončení s "G" závitem. Univerzální spojka pro vodní vedení v průmyslu, na stavbách, pro řemeslné živnosti, v zemědělství nebo domácnostech. Spojky kompatibilní pro všeobecně rozšířené provedení s roztečí 40 mm nejsou zaměnitelné s rychlospojkami pro tlakový vzduch (viz bajonetové rychlospojky DRAP).

Poznámka: K upínání doporučujeme spony ASFA nebo GBS. Pro použití na pitnou vodu doporučujeme GEKA PLUS KTW.



GEKA PLUS SS TRN
kód 30186

GEKA PLUS SS IG
kód 30187

GEKA PLUS SS AG
kód 30188

GEKA PLUS SS ZÁSLEPKA
kód 30189