

WaterProfi Schnellverschlusskupplungen

aus Messing vernickelt, Serie WS



DN 9

- Hochwertige Einhand-Schnellverschlusskupplungen aus Messing MS 58 vernickelt.
- Spielend leicht kuppelbar, hohes Druckspektrum, absolut dicht und langlebig, Robust, sicher und zuverlässig
- Ergonomische Hülsenkontur für eine optimale Bedienfreundlichkeit sowie kompakte Baugröße
- Hohe Durchflusswerte aufgrund größtmöglichem Durchgang
- Spritzdüse mit abstellbarem Wasserfluss und Mengenregulierung von Sprühnebel bis Vollstrahl
- Kompatibel zu marktüblichen Steckprofiltypen, absperrend und mit freiem Durchgang erhältlich
- **Universal-Einhand-Schnellverschlusskupplung für Wasserleitungen in Industrie, Handwerk, Landwirtschaft, Gartenbau oder Haushalt**

Werkstoffe:

- Hülse, Anschluss, Stifthalter, Ventil: MS 58 vernickelt
- Federn: Federstahl 1.4310
- Stifte: Edelstahl 1.4305
- Dichtungen: EPDM

Max. Betriebsdruck	Temperatur	Material	Mat. Dichtung	Medium	Gewinde	Einhand	☎
PN 16 bar	+95°C	MS 58	EPDM	Wasser	ISO 228	ja	5

WaterProfi-Kupplungen mit Schlauchanschluss und freiem Durchgang

SLW	b	l	St.gew. g	Art.Nr.o. Ventil	Art.Nr.m. Ventil
1/2" = 13 mm	32	75	165	WS 13 T	WS 13 TAB
5/8" = 16 mm	32	75	166	WS 16 T	WS 16 TAB
3/4" = 19 mm	32	75	173	WS 19 T	WS 19 TAB
1" = 25 mm	32	75	185	WS 25 T	WS 25 TAB

WaterProfi-Kupplungen mit Innengewinde und freiem Durchgang

Gewinde	b	l	St.gew. g	Art.Nr.o.Ventil	Art.Nr.m. Ventil
G 3/4"	32	55	172	WS 34 I	WS 34 IAB

WaterProfi-Einschraubtüllen (zur Kombination mit WaterProfi-Kupplungen mit Innengewinde)

Gewinde	SLW	b	l	St.gew. g	Art.Nr.
G 3/4" AG	1/2" = 13 mm	26,5	41	37	WS 13 GT
G 3/4" AG	5/8" = 16 mm	26,5	41	38	WS 16 GT
G 3/4" AG	3/4" = 19 mm	26,5	41	49	WS 19 GT
G 3/4" AG	1" = 25 mm	26,5	41	68	WS 25 GT

WaterProfi-Stecknippel mit Schlauchanschluss

SLW	b	l	St.gew. g	Art.Nr.
1/2" = 13 mm	24	58	53	WS 13 S
5/8" = 16 mm	24	58	53	WS 16 S
3/4" = 19 mm	24	58	62	WS 19 S
1" = 25 mm	24	58	88	WS 25 S

WaterProfi-Stecknippel mit Innengewinde als Hahnanschluss (mit Innengewinde-Abdichtring)

Gewinde	SW	b	l	St.gew. g	Art.Nr.
G 1/2"	27	30	38	70	WS 12 NI
G 3/4"	30	32	38	68	WS 34 NI

WaterProfi-Stecknippel-Adapter

b	l	St.gew. g	Art.Nr.
24	52	70	WSA

System-Adapter

Anschluss	b	l	St.gew. g	Art.Nr.
WaterProfi Kupplung	54,2	76,5	254	WSK-WPA

Anschluss	b	l	St.gew. g	Art.Nr.
WaterProfi Stecknippel	54,2	59,5	160	WSS-WPA

