



ZÁVIT (vnitřní)	Délka (L)	D (mm)	HMOT. (kg/ks)	TLAK (PN, bar)	BALENÍ (ks)	OBJEDNACÍ KÓDY
Rp 1/2"	L=34 mm	*D26,6	0,065	PN 40	1	SIG12AS/SS-L34
Rp 3/4"	L=36 mm	*D31,8	0,080	PN 40	1	SIG34AS/SS-L36
Rp 1"	L=43 mm	*D39,5	0,145	PN 40	1	SIG10AS/SS-L43
Rp 6/4"	L=22 mm	*D54,5	0,115	PN 40	1	*SIG32AS/SS-L22
Rp 6/4"	L=48 mm	*D54,5	0,230	PN 40	1	SIG32AS/SS-L48
Rp 2"	L=26 mm	*D66,2	0,165	PN 40	1	*SIG20AS/SS-L26
Rp 2"	L=56 mm	*D66,2	0,360	PN 40	1	SIG20AS/SS-L56
Rp 2.1/2"	L=30 mm	*D82,0	0,260	PN 40	1	*SIG52AS/SS-L30
Rp 2.1/2"	L=65 mm	*D82,0	0,550	PN 40	1	SIG52AS/SS-L65
Rp 3"	L=34 mm	*D95,0	0,330	PN 40	1	*SIG30AS/SS-L34
Rp 3"	L=71 mm	*D95,0	0,750	PN 40	1	SIG30AS/SS-L71

Pracovní teplota: -40°/ +300°C

Materiál: Nerez DIN 1.4571

Použití: Navařovací spojka pro a jeřábové konstrukce, podvozky vozidel či vagonů, hydraulické komponenty, přírubby.

Závit: ISO 228-1G (Rp)

Médium: Oleje, voda, vzduch, kapaliny, chemické roztoky

Poznámka:

*Poloviční délka



Plná délka

