



ZÁVIT (NPT)	Materiál (MS 58)	CH (mm)	HMOT. (kg/ks)	TLAK (PN, bar)	BALENÍ (ks)	OBJEDNACÍ KÓDY
2x G 1/8"			0,018	20	1	SAG18/MS-213
2x G 1/4"			0,020	20	1	SAG14/MS-213
2x 3/8"			0,020	20	1	SAG38/MS-213
2x G1/2"			0,025	20	1	SAG12/MS-213
2x G3/4"			0,033	20	1	SAG34/MS-213
2x G1"			0,045	20	1	SAG10/MS-213
2x G1.1/4"			0,065	20	1	SAG54/MS-213
2x G1.1/2"			0,130	20	1	SAG32/MS-213
2x G2"			0,190	20	1	SAG20/MS-213
2x G 2.1/2"			0,425	20	1	SAG52/MS-213
2x G3"			0,670	20	1	SAG30/MS-213
2x G4"			1,700	20	1	SAG40/MS-74

**Pracovní teplota:** -20°/ +270°C

**Materiál:** MS - mosaz MS 58

**Závit:** ISO 228-1G

**Médium:** Oleje, voda, vzduch, kapaliny, chemické roztoky

**Poznámka:** \*PN=Směrné hodnoty, kde PN 20 Bar má minimální 4 násobnou bezpečnost pro dynamické rázy.

Výrobce Karasto Armaturenfabrik zajišťuje kvalitu a splňuje ISO 9001, na které vydáváme prohlášení testem 2.1. pro artikl 30366.