



ZÁVIT (vnitřní)	ZÁVIT (vnější)	CH (mm)	HMOT. (kg/ks)	TLAK (PN, bar)	BALENÍ (ks)	OBJEDNACÍ KÓDY
G 1/4"	G 1/4"		0,034	16	1	L14IG-14AG/MS-16B
G 3/8"	G 3/8"		0,065	16	1	L38IG-38AG/MS-16B
G 1/2"	G 1/2"		0,090	16	1	L12IG-12AG/MS-16B
G 3/4"	G 3/4"		0,014	16	1	L34IG-34AG/MS-16B
G 1"	G 1"		0,210	16	1	L10IG-10AG/MS-16B
G 1.1/4"	G 1.1/4"		0,370	16	1	L54IG-54AG/MS-16B
G 1.1/2"	G 1.1/2"		0,440	16	1	L64IG-64AG/MS-16B
G 2"	G 2"		0,800	16	1	L20IG-20AG/MS-16B
G 2.1/2"	G 2.1/2"		1,400	16	1	L52IG-52AG/MS-16B
G 3"	G 3"		1,700	16	1	L30IG-30AG/MS-16B

Pracovní teplota: -30°/ +250°C

Materiál: Mosaz MS 58

Závit: ISO 228-1G

Médium: Oleje, voda, vzduch, kapaliny, chemické roztoky

Poznámka: Dosedací plocha pro utěsnění tohoto typu spojek se nazývá "na tupo", ta lze těsnit měděnými kroužky TK-CU.

Šroubení pro plyny se těsnění pomocí **teflonové pásky** artikl 50011 nebo se závitý lepí anaerobními lepidly Loctite, Loxeal apod.

Jednotlivé závitové rozměry a hmotnosti uvádíme v tabulce na internetu.

