



ZÁVIT (NPT)	ZÁVIT (G)	CH (mm)	HMOTNOST (kg/ks)	Ld (mm)	TLAK (PN, bar)	OBJEDNACÍ KÓDY
1/8"	G 1/8"	14	0,018	15	40	RAG18NPT-IG18/SS-183
1/4"	G 1/4"	17	0,028	17	40	RAG14NPT-IG14/SS-183
3/8"	G 3/8"	19	0,028	17	40	RAG38NPT-IG38/SS-183
1/2"	G 1/2"	24	0,060	24	40	RAG12NPT-IG12/SS-183
3/4"	G 3/4"	32	0,110	22	40	RAG34NPT-IG34/SS-183

**Pracovní teplota:** -40°/ +300°C

**Materiál:** Nerez AISI 1.4571 (316 Ti)

**Použití:** Závitový přechod NPT /BSP pro agresivní média nebo potravinářský průmysl

**Závity:** ISO 228-1G, NPT: ANSI/ASME B 1.20.1

**Médium:** Oleje, voda, vzduch, plyny, kapaliny, chemické roztoky, benzíny, nafta

**Poznámka:** Chemická odolnost: Vhodné: proti korozi, středně silným kyselinám a louhům, do přímořského prostředí, pro styk s potravinami a pokrmy.  
Nevhodné proti kyselině dusičné a nitrosným plynům.