



**Kužel**



**Imbus**

CH

ZÁVIT (R)	Typ (kónus)	CH (mm)	HMOTNOST (kg/ks)	L (mm)	TLAK (PN, bar)	OBJEDNACÍ KÓDY
M8x0,75 kuž	Ano	3	0,002		40	VSM8SS-183
R1/8" Kuž	Ano	3	0,003		40	VS18SS-183
R1/4" Kuž	Ano	4	0,010		40	VS14SS-183
R3/8" Kuž	Ano	6	0,012		40	VS38SS-183
M10x1,0 Kuž	Ano	6	0,004		40	VSM10SS-183
M12x1,5 kuž	Ano	7	0,006		40	VSM12SS-183
R1/2" Kuž	Ano	8	0,018		40	VS12SS-183
M14x1,5 kuž	Ano	9	0,008		40	VSM14SS-183
R3/4" Kuž	Ano	14	0,041		40	VS34SS-183
R 1" Kuž	Ano	20	0,055		40	VS10SS-183

**Pracovní teplota:** -40°/ +250°C

**Materiál:** Nerez AISI 316 ( německé označení V4A)

**Použití:** Závitová ucpávka se zapuštěním do tělesa. Používá se např. u van vozidel, kde je potřeba, aby zátka nevyčnivala na povrchu.

**Závity:** R ISO 7-1 (Metrické jsou také do kužele)

**Médium:** Oleje, voda, vzduch, plyny, kapaliny, chemické roztoky, benzíny, nafta

**Poznámka:** Zátka se musí utěsnit těsnícím prostředkem - např. páskou nebo nástřikem PTFE apod.

Páska není součástí výrobku. Na poptávku také z materiálu DIN 1.4571 (AISI 316 Ti).

Údaje o tlaku se vztahují, pokud není uvedeno jinak, ke kapalinám skupiny II při +20°C.

Teflonová páska

