

FITINKA MS/45° - Kulatý úhlový výkovek, závity AR/IG**32416**

Materiál:	Mosaz MS 58
Rozměry:	ISO 4144
Závit. Norma R:	ISO 7-1
Závit. Norma Rp (G):	ISO 228

Objednávací kód	Vnitřní závit	Vnější závit	Provozní tlak	Průměr (mm)	Šestihran		Hmotnost (kg)
WE-3845MS-183	G3/8"	R3/8"	16 bar	22,5	/		0,060
WE-1245MS-183	G1/2"	R1/2"	16 bar	25,7	/		0,085
WE-3445MS-183	G3/4"	R3/4"	16 bar	32,6	/		0,120
WE-1045MS-183	G1"	R1"	16 bar	40,2	/		0,180
WE-11445MS-183	G5/4"	R5/4"	16 bar	48,3	/		0,300
WE-11245MS-183	G6/4"	R6/4"	16 bar	56,5	/		0,310
WE-2045MS-183	G2"	R2"	16 bar	69,0	/		0,550

Palcové závity - trubkové

vnitřní průměr	vnější průměr	palce
8,5 - 8,9	9,3 - 9,7	1/8"
11,4 - 11,9	12,9 - 13,1	1/4"
14,9 - 15,4	16,3 - 16,6	3/8"
18,6 - 19,0	20,5 - 20,9	1/2"
20,6 - 21,0	22,6 - 22,9	5/8"
24,1 - 24,5	26,1 - 26,4	3/4"
30,3 - 30,8	33,0 - 33,2	1"
39,0 - 39,5	41,5 - 41,9	1.1/4"
44,8 - 45,3	47,4 - 47,8	1.1/2"
56,5 - 56,8	59,4 - 59,8	2"
84,9 - 85,3	87,5 - 87,9	3"
110,1 - 110,5	112,6 - 113,0	4"
135,5 - 135,9	138,0 - 138,4	5"
160,9 - 161,4	163,4 - 163,8	6"

Chem. Složení**CuZn39Pb3 (%)**

Cu	62-64
Zn	zbytek
Fe	0,1 max
Pb	0,1 max
Sn	0,1 max
Ni	0,3 max
Al	0,03 max