



ZÁVIT (BSPP)	Materiál (SS)	L (mm)	HMOT. (kg/ks)	TLAK (PN, bar)	BALENÍ (ks)	OBJEDNACÍ KÓDY
1/8"	1.4308		0,022	20	1	L18IG-18IG/SS-213
1/4"	1.4308		0,030	20	1	L14IG-14IG/SS-213
3/8"	1.4308		0,032	20	1	L38IG-38IG/SS-213
1/2"	1.4308		0,050	20	1	L12IG-12IG/SS-213
3/4"	1.4308		0,080	20	1	L34IG-34IG/SS-213
1"	1.4308		0,120	20	1	L10IG-10IG/SS-213
1.1/4"	1.4308		0,136	20	1	L54IG-54IG/SS-213
1.1/2"	1.4308		0,152	20	1	L32IG-32IG/SS-213
2"	1.4308		0,263	20	1	L20IG-20IG/SS-213
2.1/2"	1.4308		0,500	20	1	L52IG-52IG/SS-213
3"	1.4308		0,800	20	1	L30IG-30IG/SS-213
4"	1.4308		1,200	20	1	L40IG-40IG/SS-213

Pracovní teplota: -20°/ +180°C

Materiál: Nerezová ocel DIN 1.4308

Závit: Připojení závitů dle ISO 228-1G - BSPP

Médium: Agresivní chemické roztoky, paliva, plyny apod.

Poznámka: Výrobce splňuje požadavky ISO 9001, ATEX, CE, ACS, TÜV

Kóty a měření

