



ZÁVIT (BSPP)	Materiál (SS)	L (mm)	HMOT. (kg/ks)	TLAK (PN, bar)	BALENÍ (ks)	OBJEDNACÍ KÓDY
1/8"	1.4404		0,026	20	1	T18IG3X/SS-213
1/4"	1.4404		0,041	20	1	T14IG3X/SS-213
3/8"	1.4404		0,059	20	1	T38IG3X/SS-213
1/2"	1.4404		0,073	20	1	T12IG3X/SS-213
3/4"	1.4404		0,108	20	1	T34IG3X/SS-213
1"	1.4404		0,168	20	1	T10IG3X/SS-213
1.1/4"	1.4404		0,260	20	1	T54IG3X/SS-213
1.1/2"	1.4404		0,340	20	1	T64IG3X/SS-213
2"	1.4404		0,530	20	1	T20IG3X/SS-213
2.1/2"	1.4404		0,878	20	1	T52IG3X/SS-213
3"	1.4404		1,198	20	1	T30IG3X/SS-213
4"	1.4404		2,060	20	1	T40IG3X/SS-213

**Pracovní teplota:** -20°/ +180°C

**Materiál:** Nerezová ocel DIN 1.4404 / AISI 316L

**Závit:** Připojení závitů dle ISO 228-1G

**Normy:** ASTM 351, A182 F316

**Médium:** Agresivní chemické roztoky, paliva, plyny apod.

**Poznámka:** Symetrická, neredukované spojka s vnitřními paralelními závitů BSPP.