

FITINKA SS T 90 - Nerezová fitinka 150 PSI (10 bar)

32087



Materiál:	ASTM A351
Rozměry:	ISO 4144
Závit. norma:	ISO 7/1, ISO 228
Pevnost v tahu:	70 Mpa (min.)
Tažnost u rozměru 2":	35 % (min.)

Objednávací kód	DN	Vnitřní závit	Provozní tlak	Průměr A (mm)	Celková délka L (mm)	B (mm)	Hmotnost (kg)
T12IG3X/SS-55	13	3x G1/2"	10 bar	27,5	55	27,5	0,103
T34IG3X/SS-55	19	3x G3/4"	10 bar	33,0	65	32,5	0,156
T10IG3X/SS-55	25	3x G1"	10 bar	40,5	77	38,5	0,257
T54IG3X/SS-55	32	3x G1.1/4"	10 bar	50,0	91	45,5	0,383
T32IG3X/SS-55	40	3x G1.1/2"	10 bar	56,5	97	48,5	0,487
T20IG3X/SS-55	50	3x G2"	10 bar	70,0	115	57,5	0,836

Palcové závit - trubkové		
vnitřní průměr	vnější průměr	palce
8,5 - 8,9	9,3 - 9,7	1/8"
11,4 - 11,9	12,9 - 13,1	1/4"
14,9 - 15,4	16,3 - 16,6	3/8"
18,6 - 19,0	20,5 - 20,9	1/2"
20,6 - 21,0	22,6 - 22,9	5/8"
24,1 - 24,5	26,1 - 26,4	3/4"
30,3 - 30,8	33,0 - 33,2	1"
39,0 - 39,5	41,5 - 41,9	1.1/4"
44,8 - 45,3	47,4 - 47,8	1.1/2"
56,5 - 56,8	59,4 - 59,8	2"
84,9 - 85,3	87,5 - 87,9	3"
110,1 - 110,5	112,6 - 113,0	4"
135,5 - 135,9	138,0 - 138,4	5"
160,9 - 161,4	163,4 - 163,8	6"

Chem. složení	304
C	0,08 max
Si	1,00 max
Mn	2,00 max
P	0,045 max
S	0,03 max
Ni	8,0 - 10,5
Cr	18,0 - 20,0
Mo	/