



ZÁVIT (3x BSPP)	Materiál (SS)	L (mm)	HMOT. (kg/ks)	TLAK (PN, bar)	BALENÍ (ks)	OBJEDNACÍ KÓDY
3/8"	1.4408		0,065	16	1	Y38SS-1.4408-183
1/2"	1.4408		0,085	16	1	Y12SS-1.4408-183
3/4"	1.4408		0,115	16	1	Y34SS-1.4408-183
1"	1.4408		0,180	16	1	Y10SS-1.4408-183
1.1/4"	1.4408		0,310	16	1	Y54SS-1.4408-183
1.1/2"	1.4408		0,380	16	1	Y32SS-1.4408-183
2"	1.4408		0,550	16	1	Y20SS-1.4408-183
3"	1.4408		1,400	16	1	Y30SS-1.4408-183

Pracovní teplota: -60°/ +500°C

Materiál: Nerezová ocel 1.4408 (GX5CrNiMo19-11-2)

Závit: Připojení závitů dle ISO 228-1G - BSPP

Poznámka: Austenitická korozivzdorná, nemagnetická chrom-niklová ocel GX5CrNiMo19-11-2.

Chemická odolnost: roztoky solí, masu a krvi, voda- pára, detergenty, alkalické roztoky, organická rozpouštědla, kyselina dusičná.

Údaje o tlaku se vztahují, pokud není uvedeno jinak, ke kapalinám skupiny II při +20°C.