



ZÁVIT (BSPP)	Materiál (SS)	L (mm)	HMOT. (kg/ks)	TLAK (PN, bar)	BALENÍ (ks)	OBJEDNACÍ KÓDY
3/8"	1.4408		0,044	16	1	L38IG/45°/PN16-1.4408
1/2"	1.4408		0,075	16	1	L12IG/45°/PN16-1.4408
3/4"	1.4408		0,085	16	1	L34IG/45°/PN16-1.4408
1"	1.4408		0,120	16	1	L10IG/45°/PN16-1.4408
1.1/4"	1.4408		0,210	16	1	L54IG/45°/PN16-1.4408
1.1/2"	1.4408		0,300	16	1	L64IG/45°/PN16-1.4408
2"	1.4408		0,480	16	1	L20IG/45°/PN16-1.4408
2.1/2"	1.4408		0,950	16	1	L52IG/45°/PN16-1.4408
3"	1.4408		1,100	16	1	L30IG/45°/PN16-1.4408
4"	1.4408		1,900	16	1	L40IG/45°/PN16-1.4408

Pracovní teplota: -60°/ +500°C

Materiál: Nerezová ocel 1.4408 (GX5CrNiMo19-11-2)

Závit: Připojení závitů dle ISO 228-1G - BSPP

Poznámka: Austenitická korozivzdorná, nemagnetická chrom-niklová ocel GX5CrNiMo19-11-2.

Chemická odolnost: roztoky solí, masu a krvi, voda- pára, detergenty, alkalické roztoky, organická rozpouštědla, kyselina dusičná.

Kóty a měření

