

HADICOVÝ TRN-PP AG

Polypropylenová spojka s vnějším palcovým závitem

30619



Teplota: -20°C až +110°C

Materiál: Černý polypropylén

Pracovní tlak: 6 bar

Popis: Hadicová spojka pro jednoduché spojování hadic.

Médium: Polypropylén je dobře odolný olejům, organickým rozpouštědlům a alkoholům.

Poznámka: Neuvádět do styky s xyleny či tetrahydronaftalenem, protože se v něm materiál rozpouští.

TRN NA HADICI (mm)	ZÁVIT (G ")	TLAK (bar)	HMOT. (g/ks)	OBJEDNACÍ KÓD
13	1"	6	0,12	TRN13AG12/PP-88
20	2"	6	0,12	TRN20AG12/PP-88
13	3/4"	6	0,15	TRN13AG34/PP-88
16	3/4"	6	0,15	TRN16AG34/PP-88
20	3/4"	6	0,15	TRN20AG34/PP-88
25	3/4"	6	0,20	TRN25AG34/PP-88
25	1"	6	0,20	TRN25AG1/PP-88
32	1"	6	0,20	TRN32AG1/PP-88
25	5/4"	6	0,20	TRN25AG54/PP-88
32	5/4"	6	0,30	TRN32AG54/PP-88
38	1 1/2"	6	0,34	TRN38AG64/PP-88
40	1.1/4"	6	0,35	TRN40AG54/PP-88
40	1.1/2"	6	0,40	TRN40AG64/PP-88
50	1.1/2"	6	0,50	TRN50AG64/PP-88
50	2"	6	0,63	TRN50AG2/PP-88
75	2.1/2"	4	0,80	TRN75AG52/PP-09
90	3"	4	0,90	TRN90AG3/PP-09