


PERROT HÁK TRN
Hadicový trn se zajišťovacími háky
kód 30191



PRO HADICI (mm)	a (mm)	d (mm)	TLAK (bar)	HMOTNOST (kg/ks)	OBJEDNACÍ KÓD
50		86	10	7	050/050MP
63		109	10	7	070/063MP
65		109	10	8	070/065MP
70		139	10	8	070/070MP
76		139	10	8	089/076MP
80		139	10	9	089/080MP
90		139	10	9	089/090MP
90		139	10	9	108/090MP
102		162	10	10	108/102MP
110		162	10	10	108/110MP
125		192	10	11	133/125MP
127		192	10	12	133/127MP
152		225	10	12	159/152MP
200		310	10	14	216/200MP

PERROT TRN
Hadicový trn bez háků
kód 30192



PRO HADICI (mm)	a (mm)	b (mm)	TLAK (bar)	HMOTNOST (kg/ks)	OBJEDNACÍ KÓD
50		75	10	1,0	050/050VP
63		100	10	1,2	070/063VP
65		100	10	1,2	070/065VP
70		125	10	1,3	070/070VP
76		134	10	1,5	089/076VP
80		134	10	1,6	089/080VP
90		134	10	1,8	089/090VP
90		134	10	1,9	108/090VP
102		157	10	2,0	108/102VP
110		157	10	2,1	108/110VP
125		177	10	2,3	133/125VP
127		177	10	2,3	133/127VP
152		210	10	3,5	159/152VP
200		300	10	5,0	216/200VP

PERROT HÁK WELD
Navařovací rychlospojka se zajišťovacími háky
kód 30193



PRO HADICI (mm)	c (mm)	TLAK (bar)	d (mm)	HMOTNOST (kg/ks)	OBJEDNACÍ KÓD
	50	10	74,5	1,0	050WMP
	70	10	98,5	1,1	070WMP
	89	10	126,0	1,2	089WMP
	108	10	145,5	1,3	108WMP
	133	10	171,5	1,4	133WMP
	159	10	203,5	1,5	159WMP
	216	10	287,0	1,6	216WMP

PERROT WELD
Navařovací část rychlospojky bez háků
kód 30194



PRO HADICI (mm)	c (mm)	TLAK (bar)	d (mm)	HMOTNOST (kg/ks)	OBJEDNACÍ KÓD
	50	10	75,0	0,6	050WVP
	70	10	102,5	0,7	070WVP
	89	10	134,0	0,8	089WVP
	108	10	155,5	0,9	108WVP
	133	10	179,0	1,0	133WVP
	159	10	211,0	1,1	159WVP
	216	10	321,0	1,2	216WVP

PERROT HÁK ZÁSLEPKA
Záslepka s háky
kód 30195



PRO HADICI (mm)	c (mm)	TLAK (bar)	d (mm)	HMOTNOST (kg/ks)	OBJEDNACÍ KÓD
		10	74,5	1,0	050CMP
		10	98,5	1,1	070CMP
		10	126,0	1,2	089CMP
		10	145,5	1,3	108CMP
		10	171,5	1,4	133CMP
		10	203,5	1,5	159CMP
		10	287,0	1,6	216CMP

PERROT TĚSNĚNÍ
Kruhové těsnění BUNA (NBR)
kód 30197



PRO HADICI (mm)	b (mm)	TLAK (bar)	d (mm)	HMOTNOST (kg/ks)	OBJEDNACÍ KÓD
	87	10	11		050MPTD
	108,5	10	11,5		070MPTD
	139	10	14		089MPTD
	160	10	18		108MPTD
	190	10	20		133MPTD
	222	10	22		159MPTD
	306	10	25		216MPTD

Popis: Rychlospojkový systém PERROT fungující na principu kardanového spoje robustní provedení pro dlouhou životnost a vysokou mechanickou zátěž. Nejčastější použití v zemědělství, hasící technice, vodohospodářství, při práci s odpady a kaly, přepravě sypkých hmot. Konstrukce umožňuje maximální vychýlení až 15%.

Poznámka: Materiál uhlíková ocel, žárově zinkována. Na přání zákazníka možno dodat i v jiných provedeních (navařovací koncovky a záslepky). Navařovací koncovky v černém provedení (nepozinkovaném). Kóta "c" je rozměr navařovacího hrdla.