



SOCIETA' PLASTICA BUSTESE SRL
CARDANO AL CAMPO VIA DELLA PRAVA 12
TEL ++390331262660 spb@spb.it



PVC HOSES SINCE 1954

MAGNUM CB – H.D. RED SPIRAL

Descrizione del Prodotto:

Tubo estremamente robusto e flessibile, realizzato con una speciale formulazione super elastica plastificata. Dotato di una spirale di rinforzo esterna in PVC rigido, antiurto e antischiacciamento, questo tubo presenta una superficie interna completamente liscia, garantendo un'elevata resistenza sia in aspirazione che in mandata. Resistente all'azione degli agenti atmosferici e alla maggior parte dei prodotti chimici. La caratteristica principale di questo prodotto è l'elevata resistenza in aspirazione, questo si ottiene con un passo di spirale più stretto e una speciale miscela ad elevata durezza.



Product Description:

An extremely robust and flexible hose, made with a special super-elastic plasticized formulation. It is equipped with an external reinforcement spiral made of rigid PVC, which is shockproof and crush-resistant. This hose has a completely smooth internal surface, ensuring high resistance in both suction and discharge. It is resistant to weather conditions and most chemicals. The main feature of this product is its high suction resistance, achieved through a tighter spiral pitch and a special high-hardness compound.

Caratteristiche Tecniche:

- **Temperatura d'impiego:** da -25°C a +60°C
- **Spirale rigida in Pvc antiurto e antischiacciamento**
- **Applicazioni:** Ideale per impieghi pesanti e gravosi che richiedono alta flessibilità o per utilizzi a basse temperature. Indicato per aspirazione su carri/botte, irrigazione, spurghi delle acque nere, e altre applicazioni simili.
- **Colore:** Grigio con spirale rossa
- **Certificazioni:** Il prodotto è conforme alle normative RoHS, Reach, Pop, PHT free

Technical Specifications:

- *Operating temperature: from -25°C to +60°C*
- *Rigid PVC spiral that is shockproof and crush-resistant*
- *Applications: Ideal for heavy and demanding uses that require high flexibility or for use in low temperatures. Suitable for suction on tank trucks, irrigation, sewage cleaning, and other similar applications.*
- *Color: Grey with red spiral*
- *Certifications: The product complies with RoHS, REACH, POP, and PHT-free regulations*

Diametro Interno /Inside	Press. eserc. a 23 °C Bar-Working Pressure	Press. scoppio a 23 °C Bar-Burst Pressure	Raggio curvatura Mm - Bend Radius:	Spess. totale mm- Total Thickness:	Peso metro g/m- Weight per Meter:	Lungh. rotolo m- Roll Length:
25	7	21	100	4.8	520	50
32	6	18	130	4.8	620	50

38	6	18	150	4.8	730	50
40	6	18	160	4.8	830	50
45	5.5	16.5	180	5	900	50
50	5	15	200	5.5	1050	50
51	5	15	200	5.5	1050	50
60	4.5	13.5	240	5.6	1250	50
63	4.5	13.5	250	6	1390	50
70	4	12	280	6.5	1650	30
75	4	12	300	6.5	1700	30
76	4	12	300	6.5	1700	30
80	3.5	10.5	320	6.5	1850	30
90	3.5	10.5	360	6.7	2250	30
100	3	9	400	7.4	2760	30
102	3	9	400	7.4	2760	30
110	3	9	440	7.5	3100	30
120	2.5	7.5	480	8.0	3600	20
125	2.5	7.5	510	8.3	3900	20
127	2.5	7.5	510	8.3	3900	20
133	2.5	7.5	550	8.5	4200	20
150	2	6	600	9.3	5100	20
152	2	6	610	9.3	5100	20
200	1.5	4.5	800	13	9500	10
203	1.5	4.5	800	13	9500	10

DATI RILEVATI ALLA TEMPERATURA DI 23°C ±2°C ISO 291 TOLLERANZE ±5% SU TUTTI I DATI

Tutti i dati e le caratteristiche possono essere modificati senza preavviso. Il prodotto è fornito al 90% nelle pezzature indicate

SPB si impegna a un comportamento eticamente corretto:

- **Zero utilizzo di acqua:** Tutti i nostri impianti utilizzano sistemi a circuito chiuso.
- **Zero impatto sulla natura:** Nessun versamento di acque reflue nell'ambiente.
- **Manodopera qualificata:** Impieghiamo personale con contratti nazionali di categoria.
- **Energia sostenibile:** Collaboriamo con fornitori di energia elettrica certificata verde.
- **Prodotti riciclabili:** I nostri prodotti finiti sono completamente riciclabili.

Data Measured at 23°C ±2°C ISO 291 Tolerances: ±5% on all data All data and characteristics are subject to change without prior notice. The product is supplied at 90% of the indicated sizes. **SPB is committed to ethical practices:** • **Zero Water Usage:** All our facilities use closed-loop systems. • **Zero Environmental Impact:** No discharge of wastewater into the environment. • **Qualified Workforce:** We employ staff under national category contracts. • **Sustainable Energy:** We partner with certified green electricity suppliers. • **Recyclable Products:** Our finished products are fully recyclable.

S. P. B.

SOCIETA' PLASTICA BUSTESE