




Festkupplung mit Innengewinde PN 16 Adapter with female thread PN 16

015/115/047

Storz	Typ	KA mm	IG	Art.-Nr.	Preis €	Gewicht kg	Hinweis
Size	Typ	Lug	female	Order-No	Price	Weight	Remarks
D-25	DS	31	G 1/2	01500A	6,80	0,06	
D-25	DS	31	G 1/2	01500M	11,00	0,21	
D-25	DS	31	G 1/2	01500V	76,00	0,25	
D-25	DS	31	G 3/4	01501A	6,70	0,08	
D-25	DS	31	G 3/4	01501M	11,00	0,24	
D-25	DS	31	G 3/4	01501V	72,00	0,24	
D-25	DS	31	G 1	01502A	5,00	0,08	DIN 14306
D-25	DS,G	31	G 1	11502A	4,35	0,08	Industrie
D-25	DS	31	G 1	01502M	7,80	0,22	
D-25	DS	31	G 1	01502V	51,00	0,22	
D-25	DS	31	G 1 1/4	01544A	10,00	0,10	
32	DS	44	G1	01524A	11,00	0,11	
32	DS	44	G 1 1/4	01503A	10,50	0,12	
32	DS	44	G 1 1/4	01503M	18,00	0,34	
32	DS	44	G 1 1/4	01503V	150,00	0,40	
38	DS	52	G1	01532A	12,00	0,15	
38	DS	52	G1	01532M	22,00	0,45	
38	DS	52	G 1 1/4	01505A	10,50	0,14	
38	DS	52	G 1 1/4	01505M	19,00	0,41	
38	DS	52	G 1 1/4	01505V	120,00	0,41	
38	DS	52	G 1 1/2	01504A	8,70	0,16	
38	DS	52	G 1 1/2	01504M	18,00	0,53	
38	DS	52	G 1 1/2	01504V	110,00	0,53	
38	DS	52	G 2	01542A	13,50	0,18	
38	DS	52	G 2	01542M	21,00	0,54	
45	DS	59	G 1 1/2	01556A	13,00	0,20	
45	DS	59	G 1 1/2	015111M	30,00	0,58	
45	DS	59	G 2	01555A	12,00	0,30	
C-52	D	66	G 3/4	01527A	14,00	0,28	
C-52	D	66	G 3/4	01527M	23,00	1,10	
C-52	D	66	G 1	01546A	8,50	0,34	
C-52	D	66	G 1	01546M	20,00	1,01	
C-52	D	66	G 1	01546V	83,00	1,21	
C-52	D	66	G 1 1/4	01506A	7,50	0,36	
C-52	D	66	G 1 1/4	01506M	20,00	0,92	
C-52	D	66	G 1 1/4	01506V	83,00	1,00	
C-52	D	66	G 1 1/2	01507A	8,00	0,38	
C-52	DS,G	66	G 1 1/2	11507A	7,50	0,35	Industrie
C-52	D	66	G 1 1/2	01507M	20,00	0,65	
C-52	D	66	G 1 1/2	01507V	80,00	0,85	
C-52	D	66	G 2	01508A	6,00	0,26	DIN 14307
C-52	DS	66	G 2	01570A	6,50	0,28	
C-52	DS,G	66	G 2	11508A	4,80	0,25	Industrie
C-52	DS	66	G 2	01508AS	7,00	0,27	Dichtung Silikon silicone seal
C-52	DS	66	G 2	04700S	15,00	0,65	Innenteil Stahl steel insert

Aluminium
 Messing/Brass
 VA/Stainless steel



Dichtungen:
 Nitril-Kautschuk schwarz (Alu.)
 Nitril-Kautschuk weiß (lebensmittelecht)
 Viton grün (VA)

Typ:
 D= nur für Druckbetrieb
 DS= für Druck- und Saugbetrieb
 G= Knagge gegossen (PN 10)

Gaskets:
 Nitrile Rubber black (Alu.)
 Nitrile Rubber white (resistant to food)
 Fluoro Rubber Viton green (Stainless steel)

Type:
 with D suffix= for delivery operation only
 with DS suffix= for delivery and suction operat
 with G suffix= cast (10 bar)