

# Rychlospojky (samice) Kamlok


z nerez. Oceli 1.4401

**Nové!**

- Vysoce jakostní, silné spojky dle normy US-MIL (Mil-C-27487), popř. DIN EN 14 420-7 (dříve DIN 2828)
- Vyměnitelné za typy po celém světě běžně v prodeji
- Vnitřní závit se závitovým těsnícím kroužkem z PTFE
- Náhradní těsnění z Perbunanu, Hypalonu, EPDM a FPM, jakož i náhradní páčky (viz katalog str. 68 / 69)
- Spojky všeobecně se zajištěním páček a zajišťovacími svorkami (pozinkovaná ocel)
- **Univerzální spojka pro nasazení u agresivních médií (dle koncentrace) v chemickém a petrochemickém průmyslu, ocelářském a potravinářském průmyslu, lékařské technice, při stavbě lodí a v zemědělství**
- **Aktuální informace k normě DIN 14 420-7 (viz katalog str. 65)**


Max. Prac.tlak	Teplota	Materiál	Mat. páček	Mat. těsnění	Médium	Norma	Závit	Balení
PN 10 / 16 bar	-40°C / +95°C	1.4401	1.4401	Perbunan	Agresivní	MIL / DIN EN	ISO 228 / DIN 2999	1

## Samice s hadicovým nátrubkem dle normy US-MIL




Obj. č.	Iden. vel.	Trn na hadici	DN	b	h	Vnitřní rozměr	Hmotnost (g)
50-C-SS-BU *	50 = 1/2"	13 mm	15	40	86	24.5	150
75-C-SS-BU	75 = 3/4"	19 mm	20	63	82	32.4	238
100-C-SS-BU	100 = 1"	25 mm	25	72	97	37.3	358
125-C-SS-BU	125 = 1 1/4"	32 mm	32	83	108	46	600
150-C-SS-BU	150 = 1 1/2"	38/40 mm	40	90	112	54	723
200-C-SS-BU	200 = 2"	50 mm	50	102	130	63.8	846
250-C-SS-BU	250 = 2 1/2"	63 mm	65	119	136	76.5	1214
300-C-SS-BU	300 = 3"	75 mm	80	135	162	92.2	1834
400-C-SS-BU	400 = 4"	100 mm	100	174	163	120.3	3045

## Samice s vnitřním závitem a těsnícím kroužkem vnitřního závitů DIN EN 14 420-7 Forma DF




Obj. č.	Iden. vel.	Závit	DN	b	h	Rozměr	Hmotnost (g)
50-D-SS-BU *	50 = 1/2"	G 1/2"	15	40	45	24.5	147
75-D-SS-BU	75 = 3/4"	G 3/4"	20	63	51	32.4	265
100-D-SS-BU	100 = 1"	G 1"	25	72	62	37.3	398
125-D-SS-BU	125 = 1 1/4"	G 1 1/4"	32	83	70	46	773
150-D-SS-BU	150 = 1 1/2"	G 1 1/2"	40	90	71	54	817
200-D-SS-BU	200 = 2"	G 2"	50	102	78	63.8	880
250-D-SS-BU	250 = 2 1/2"	G 2 1/2"	65	119	77	76.5	1221
300-D-SS-BU	300 = 3"	G 3"	80	135	91	92.2	1802
400-D-SS-BU	400 = 4"	G 4"	100	174	85	120.3	2354

## Samice s vnějším závitem DIN EN 14 420-7 Forma BF



Obj. č.	Iden. vel.	Závit	DN	b	h	Rozměr	Hmotnost (g)
50-B-SS-BU *	50 = 1/2"	R 1/2"	15	40	47	24.5	130
75-B-SS-BU	75 = 3/4"	R 3/4"	20	63	54	32.4	233
100-B-SS-BU	100 = 1"	R 1"	25	72	64	37.3	343
125-B-SS-BU	125 = 1 1/4"	R 1 1/4"	32	83	70	46	592
150-B-SS-BU	150 = 1 1/2"	R 1 1/2"	40	90	71	54	694
200-B-SS-BU	200 = 2"	R 2"	50	102	77	63.8	708
250-B-SS-BU	250 = 2 1/2"	R 2 1/2"	65	119	85	76.5	1007
300-B-SS-BU	300 = 3"	R 3"	80	135	95	92.2	1438
400-B-SS-BU	400 = 4"	R 4"	100	174	90	120.3	1988

## Záslepka samice DIN EN 14 420-7 Forma DC



Obj. č.	Iden. vel.	DN	b	h	Rozměr	Hmotnost (g)
50-DC-SS-BU *	50 = 1/2"	15	40	42	24.5	123
75-DC-SS-BU	75 = 3/4"	20	63	42	32.4	183
100-DC-SS-BU	100 = 1"	25	72	49	37.3	274
125-DC-SS-BU	125 = 1 1/4"	32	83	57	46	493
150-DC-SS-BU	150 = 1 1/2"	40	90	59	54	559
200-DC-SS-BU	200 = 2"	50	102	63	63.8	756
250-DC-SS-BU	250 = 2 1/2"	65	119	67	76.5	897
300-DC-SS-BU	300 = 3"	80	135	70	92.2	1296
400-DC-SS-BU	400 = 4"	100	174	70	120.3	1898

\*Typová velikost 50 = 1/2" s jednou páčkou a bez zajištění páčky