

APDatec 105

Hochflexibler PVC-Schlauch verstärkt mit einer schlagfesten Hart-PVC-Spirale

- Anwendungen** Gülleausbringung, Landwirtschaft, Agrartechnik, Bewässerung, Abwasser
- Konstruktion** PVC / Weich-PVC, Grün, Kunststoffwendel / Hart-PVC
- Temperatur** -25°C bis 60°C
- Eigenschaften** sehr gute Flexibilität, trittfest, glatte Außenlage, glatte Innenlage, gute chemische Beständigkeit, gute Ozon- & UV-Beständigkeit, wetterfest



Innendurchmesser (mm)	Außendurchmesser (mm)	Wandstärke (mm)	Biegeradius (mm)	Max. Betriebsdruck (bar)	Max. Vakuum (bar)	Gewicht (kg/m)	Länge (m)	Artikelnummer
19	23,6	2,30	76	7,00	0,59	0,2750	50	1050190500
25	31	3,00	100	7,00	0,59	0,3600	50	1050250500
32	38,4	3,30	128	6,00	0,59	0,4650	50	1050320500
38	45	3,50	152	4,00	0,59	0,5600	50	1050380500
40	47	3,50	160	4,00	0,59	0,6300	50	1050400500
50	58,6	4,30	200	4,00	0,59	0,8200	50	1050500500