

2" (Ø 70 mm) Hose unit / Coupler, Flanged inlet
DDC
2" modul - přírubový vstup, vsuvky 70 mm
RYCHLOSPOJKA DDC/ S PŘÍRUBOU**
33206

Přírubové připojení ¹ Inch (")	Těsnění (Seal ³)		Hmotnost		Objednací kódy				
	Materiál ²	O-kroužek	Kg	Lbs					
Nenavrtáno Ø 165 mm	Ti	Standardní těsnění FPM (FKM - Viton)			S219A6601				
DN 40 PN 10/16 Typ B					S227A6601				
DN 40 PN 25/40 Typ B					S228A6601				
1.1/2" ANSI 150 PSI					S255A6601				
1.1/2" ANSI 300 PSI					S256A6601				
DN 50 PN 10/16 Typ B					S230A6601				
DN 50 PN 25/40 Typ B					S231A6601				
2" ANSI 150 PSI					S255A6601				
2" ANSI 300 PSI					S256A6601				
Nenavrtáno Ø 165 mm					Ha	Standardní těsnění FPM (FKM - Viton)			S219A7701
DN 40 PN 10/16 Typ B									S227A7701
DN 40 PN 25/40 Typ B									S228A7701
1.1/2" ANSI 150 PSI	S255A7701								
1.1/2" ANSI 300 PSI	S256A7701								
DN 50 PN 10/16 Typ B	S230A7701								
DN 50 PN 25/40 Typ B	S231A7701								
2" ANSI 150 PSI	S255A7701								
2" ANSI 300 PSI	S256A7701								
Nenavrtáno 165 mm	PE (PEEK)	Standardní těsnění FPM (FKM - Viton)			S219A9901				
DN 40 PN 10/16 Typ B					S227A9901				
1.1/2" ANSI 150 PSI Typ B					S255A9901				
DN 50 PN 10/16 Typ B					S230A9901				
2" ANSI 150 PSI					S255A9901				

**** materiály rychlospojek:
Ti, HA, PEEK**


1.) Přírubové spojení dle EN 1092, ANSI B 16,5 a DIN 28459

 2) Materiály: AL = hliník EN 755, Br = mosaz EN 12164, SS = nerez EN 10272
 Ti = Titan ASTM B348, Ha = Hastelloy B574, PE = PEEK (Teflon)

 3) Standardní těsnění
 (Ostatní materiály dle poptávek)

2" (Ø 70mm) Dust plug for Hose unit and Dust cap for Tank unit
DDC
PRACHOVKA VSUVKA - zátka rychl. Ø 70 mm (1.1/2", 2")
PRACHOVKA SAMEC DDC/**
33025

Připojení ¹ Inch (")	Materiál ² Material	O-kroužek	Hmotnost		Objednací kódy
			Kg	Lbs	
1.1/2" - 2" DN 40-50	CO (Composite)	FPM (Viton)			P200A2201
	AL				P200A1101
	SS				P200A4401

**** materiály vsuvek :
CO, AL, SS**
