

1" (Ø 56mm) Tank unit / Adapter, Flanged inlet

VSUVKA DDC/** s přírubou

33102

Připojení ¹ Inch (")	Materiál ² Material	Těsnění	Hmotnost		Objednací kódy
		O-kroužek	Kg	Lbs	
Nenavrtáno	AL (Aluminium)	Standardní těsnění FPM (FKM - Viton)	1,1	2.42	T118A1101
DN25 PN 10/16 Typ A					T123A1101
DN25 PN 25/40 Typ A					T124A1101
1" ANSI 150 PSI					T151A1101
1" ANSI 300 PSI					T152A1101
Nenavrtáno	Mosaz (Brass)		1,6	3.53	T118A2201
DN25 PN 10/16 Typ B					T123A2201
DN25 PN 25/40 Typ B					T124A2201
1" ANSI 150 PSI					T151A2201
1" ANSI 300 PSI					T152A2201
Nenavrtáno	Nerez (SS)		1,5	3.31	T118A4401
DN25 PN 10/16 Typ B					T123A4401
DN25 PN 25/40 Typ B					T124A4401
1" ANSI 150 PSI					T151A4401
1" ANSI 300 PSI					T152A4401
Nenavrtáno	TITAN	0,8	1.76	T118A6601	
DN25 PN 10/16 Typ B				T123A6601	
DN25 PN 25/40 Typ B				T124A6601	
1" ANSI 150 PSI				T151A6601	
1" ANSI 300 PSI				T152A6601	
DN25 PN 10/16 Typ B	Hastelloy	1,7	3.75	T123A7701	
DN25 PN 25/40 Typ B				T124A7701	
1" ANSI 150 PSI				T151A7701	
1" ANSI 300 PSI				T152A7701	
Nenavrtáno				PEEK (PTFE)	0,2
DN25 PN 10/16 Typ B	T123A9901				
DN25 PN 25/40 Typ B	T124A9901				
1" ANSI 150 PSI	T151A9901				
1" ANSI 300 PSI	T152A9901				

Vsuvka 1" modulu
Ø 56 mm

** materiály tělesa spojek:
AL, MS, SS, TI, HA, PEEK



Tank unit / Adapter,
Flanged inlet

1" (Socket Ø56 mm)

We make specials

Other materials, connections and
sealings on request

Compatible with
TODO (Gardner Denver).

1) Příruby jsou prováděny dle norem EN 1092, ANSI B 16,5 a DIN 28459

Flanges according to EN 1092, ANSI B 16,5 and DIN 28459



Rail Tankers



PRACHOVKA - záslepka vsuvky 1" (3/4")
PRACHOVKA DDC/ 1"**
33013

Používejte záslepku Mann Tek k zabránění proniknutí nečistot nebo vody do spojek. Materiál záslepky je kompozit, hliník a nerezová ocel.

**Vsuvka 1" modulu
∅ 56 mm**

Připojení ¹ Inch (")	Materiál Material ²	Těsnění	Hmotnost		Objednací kódy
		O-kroužek	Kg	Lbs	
3/4" - 1" DN 20-25	CO (Composite)	FPM (Viton)	0,13	0.287	C100A2201
	AL		0,22	0.485	C100A1101
	SS		0,59	1.301	C100A4401


**** materiály :**
CO - kompozitní
AL - hliník
SS - nerez
TLAKOVÁ ZÁTKA C100 - záslepka vsuvky
TLAKOVÁ ZÁTKA C100 DDC/SS
33014

Občas je jednoduchá ochrana DDC tankovací jednotky před znečištěním nedostatečná. Mezinárodní směrnice mohou požadovat těsnící funkci záslepky jako dodatečný bezpečnostní faktor v případě opotřebených těsnění v tankovací jednotce. Těsnící záslepka je levným řešením jak tyto požadavky splnit.

**Vsuvka 1" modulu
∅ 56 mm**

Připojení ¹ Inch (")	Materiál Material ²	Těsnění	Hmotnost		Objednací kódy
		O-kroužek	Kg	Lbs	
3/4" - 1" DN 20-25	SS	FPM (Viton)	0,59	1.301	C100P4401


Sealing Cap for Tank unit

Sometimes a simple protection of the DDC Tank Unit against pollution is not sufficient. International regulations can require a sealing function of the cap as an additional safety factor in case of worn out gaskets in the tank unit. The sealing cap is a cheap solution to fulfill these requirements.

1.) Materiály: CO = Kompozitní (Polyetylén), AL= hliník, SS = nerez EN 10272

¹⁾ Mtrí: Co=Composite (Polyetylen), Al=Aluminium EN 755, SS=Stainless Steel EN 10272

²⁾ Standard sealings FPM (Viton®). Other on request.

³⁾ Weight in kg and lbs

Viton® (FPM) and Teflon® (FPM/KPM) are registered trademarks of DuPont, DuPont Elastomers. Vulkollan® is registered trademark of Bayer AG