

**4" (Ø164 mm) Tank unit / Adapter - Female thread**
**DDC**
**4" modul s vnitřním závitem, vsuvky 164 mm**
**VSUVKA DDC IG/\*\***
**33401**

| Připojení <sup>1</sup><br>Inch (") | Materiál <sup>2</sup> | Těsnění <sup>3</sup>        |       | Hmotnost |     | Objednací<br>kódy |            |
|------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|-------|----------|-----|-------------------|------------|
|                                    |                       | O-kroužek                   | Závit | Kg       | Lbs |                   |            |
| F 4" BSP                           | AL<br>(Aluminium)     | Standardní<br>těsnění Viton | PUR   |          | 2,5 | 5.5               | T516A1101B |
| F 4" NPT                           |                       |                             | -     |          | 2,8 | 6.2               | T517A1101  |
| F 4" BSP                           | GM                    |                             | PUR   |          | 7   | 4.16              | T516D2201B |
| F 4" NPT                           |                       |                             | -     |          | 7,7 | 17.0              | T517D2201  |
| F 4" BSP                           | Nerez                 |                             | PTFE  |          | 6   | 2.16              | T516B4401A |
| F 4" NPT                           |                       |                             | -     |          | 6,4 | 14.1              | T517B4401  |

**Schváleno:  
NATO STANAG 3756**


1)\*  
F = Vnitřní závity, BSP = EN ISO 228, NPT = ANSI B1.20.1  
F = Female thread, BSP = EN ISO 228, NPT = ANSI B1.20.1

2) Materiály:  
GM = Bronz (červený), EN 1982  
SS = nerez EN 10272,  
AL = Hliník

**4" (Ø 164 mm) Tank unit / Adapter - Flange Inlet**
**DDC**
**4" modul s vnitřním závitem, vsuvky 164 mm**
**VSUVKA DDC IG/\*\* s přírubou**
**33402**

| Připojení <sup>1</sup><br>Inch (") | Materiál <sup>2</sup> | Těsnění <sup>3</sup>                 |       | Hmotnost |            | Objednací<br>kódy |           |
|------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|-------|----------|------------|-------------------|-----------|
|                                    |                       | O-kroužek                            | Závit | Kg       | Lbs        |                   |           |
| Nenavrtané Ø 230 mm                | AL                    | Standardní těsnění Viton (FKM / FPM) |       |          | 3,2        | 7.1               | T521D1101 |
| DN 100 PN 10/16 Typ B              |                       |                                      |       |          | 3,1        | 6.8               | T539D1101 |
| 4" ASA 150                         |                       |                                      |       |          | 3,2        | 7.1               | T563D1101 |
| DIN 28459 TW3" / DN 100            |                       |                                      |       |          | 2,6        | 5.7               | T566D1101 |
| 4" TTMA                            |                       |                                      |       |          | 2,6        | 5.7               | T568D1101 |
| Nenavrtané Ø 230 mm                | GM                    |                                      |       |          |            |                   | T521D2201 |
| DN 100 PN 10/16 Typ B              |                       |                                      |       |          |            |                   | T539D2201 |
| DN 100 PN 25/40 Typ B              |                       |                                      |       |          |            |                   | T540D2201 |
| 4" ASA 150 PSI                     |                       |                                      |       |          |            |                   | T563D2201 |
| 4" ASA 300 PSI                     |                       |                                      |       |          |            |                   | T564D2201 |
| DIN 28459 TW3" / DN 100            | Nerez                 |                                      |       |          |            | T566D2201         |           |
| 4" TTMA                            |                       |                                      |       |          |            | T568D2201         |           |
| Nenavrtané Ø 230 mm                |                       |                                      |       |          |            | T521B4401         |           |
| Nenavrtané Ø 230 mm **             |                       |                                      |       |          |            | T521B4401F        |           |
| DN 100 PN 10/16 Typ B              |                       |                                      |       | 8,7      | 19.2       | T539B4401         |           |
| DN 100 PN 10/16 Typ B**            |                       |                                      | 8,6   | 19.0     | T539B4401F |                   |           |
| DN 100 PN 25/40 Typ B              |                       |                                      |       |          | T540B4401  |                   |           |
| DN 100 PN 25/40 Typ B**            |                       |                                      |       |          | T540B4401F |                   |           |
| DN 100 PN 25/40 Typ E              |                       |                                      |       |          | T538B4401F |                   |           |
| 4" ASA 150 PSI                     |                       |                                      | 8,9   | 19.6     | T563B4401  |                   |           |
| 4" ASA 150 PSI**                   |                       |                                      | 8,9   | 19.6     | T563B4401F |                   |           |
| 4" ASA 300 PSI                     |                       |                                      | 12    | 26.5     | T564B4401  |                   |           |
| 4" ASA 300 PSI**                   |                       |                                      | 12    | 26.5     | T564B4401F |                   |           |
| DIN 28459 TW3" / DN 100            |                       |                                      |       |          | T566B4401  |                   |           |
| 4" TTMA                            |                       |                                      | 2,5   | 5.5      | T568B4401  |                   |           |

**Schváleno:  
NATO STANAG 3756**


\*) Type E (with spigot), EN 1092-1

\*\* Příruba standardní tloušťky  
\*\* Flange with standard thickness

1) PN 10 / 16 / 25 / 40 = EN 1092  
ASA = ANSI B16.5 (150 o. 300 psi)  
DIN 28459 = stará norma TW, 10 bar.  
TTMA - Track Trailer Manufacturers Association

2) Materiály: AI = hliník, GM - červený bronz  
SS - nerezová ocel AISI 316

3) Standardní těsnění FPM/FKM.  
Alternativně lze EPDM, Chemraz, Kalrez, NBR  
nebo HNBR na základě poptávek.