

Představujeme Vám „Mann Tek” - tankovací koncovky DDC - PN 16/25 Bar

DDC - Dry Disconnect Couplings (suché bezúkapové koncovky)

Dry break v palcových řadách, = 1 až 6 palců (závitů BSP / NPT)

1" DDC100



2" DDC200



2.1/2" DDC300



3" DDC400



4" DDC500



6" DDC600



**Kompatibilita i pro armádu:
NATO STANAG 3756**

Spojky nabízejí :


Bezkonkurenční kombinaci technických, bezpečnostních a výkonových charakteristik.

Použití bezúkapových spojek DDCouplings[®], místa kde jsou vyžadovány:


- Média s vysokou hodnotou, chemickou agresivitou či velkým nebezpečím při úniku.
- Ochrana životního prostředí, zejména pokud médium je náchylné k úniku!
Normy a předpisy v místech nebezpečí výbuchu, ochrany zdraví apod.

How it works - The coupling function

The principle of operation is similar for all types of Mann Tek Couplings



To connect
Push and turn - it's coupled
- full flow



To disconnect
Turn and pull - it's released
- no spillage

ATEX approved



AdBlue[®]
(DEF / AUS 32)



**Kapalná aditiva (Vsuvky pr. 70 mm)
strana 17**

Ø70 mm (2") Hose and Tank unit in Stainless Steel, standard for IBC containers



Ø119mm (3") Hose and Tank unit in Stainless Steel, standard for ISO containers and Tank trucks