



PRO HADICI (mm)	MATICE ("x stoupání)	TLAK (bar)	HMOTNOST (kg/ks)	OBJEDNACÍ KÓD
20	Rd 44x6	40	0,15	DRIN20IG-Z-DIN-97
25	Rd 52x6	40	0,22	DRIN25IG-Z-DIN-97
32	Rd 58x6	40	0,25	DRIN32IG-Z-DIN-97
38	Rd 65x6	40	0,31	DRIN38IG-Z-DIN-97
40	Rd 65x6	40	0,36	DRIN40IG-Z-DIN-97
50	Rd 78x6	40	0,49	DRIN50IG-Z-DIN-97
65	Rd 95x6	40	0,70	DRIN65IG-Z-DIN-97
75	Rd 110x4	40	0,91	DRIN75IG-Z-DIN-97
100	Rd 130x4	40	1,40	DRIN100IG-Z-DIN-97

**Teplota:** -60°C až +300°C

**Materiál:** Nerezová ocel AISI 316Ti / 1.457

**Norma:** Nerezová ocel AISI 316, ČSN 17346 DIN 2817

**Armování:** -Pomocí lisovacích objímek strojním zalisováním nebo spony CLAMPS DIN 2817 (SS, AL, MS).

**Popis:** Šroubení pro připojování hadic zejména v potravinářském, chemickém a farmaceutickém průmyslu. Konstrukce šroubení, hladký povrch, geometrie těsnění zaručuje snadnou čistitelnost a zamezuje usazování dopravovaného média.