

**DRINTEX AG TRN**  
trn s vnějším oblým závitem  
kód 30342



PRŮMĚR vnější (mm)	ZÁVIT (Rd x S)	TĚSNĚNÍ	TLAK (bar)	HMOT. (kg/ks)	OBJEDNACÍ KÓD
13	34 x 1/6"	DRIN13T*	25		DRIN13AG2817
19	44 x 1/6"	DRIN19T*	25		DRIN19AG2817
25	52 x 1/6"	DRIN25T*	25		DRIN25AG2817
32	58 x 1/6"	DRIN32T*	25		DRIN32AG2817
40	65 x 1/6"	DRIN40T*	25		DRIN38AG2817
50	78 x 1/6"	DRIN50T*	25		DRIN50AG2817
65	95 x 1/6"	DRIN65T*	25		DRIN63AG2817
80	110 x 1/4"	DRIN80T*	25		DRIN75AG2817
100	130 x 1/4"	DRIN100T*	25		DRIN100AG2817

**DRINTEX IG TRN**  
trn s vnějším oblým závitem  
kód 30344



PRŮMĚR vnější (mm)	ZÁVIT (Rd x S)	PŘEVLEČNÁ MATICE	TLAK (bar)	HMOT. (kg/ks)	OBJEDNACÍ KÓD
13	34 x 1/8"	DRIN15M	25		DRIN13IG2817
19	44 x 1/6"	DRIN19M	25		DRIN19IG2817
25	52 x 1/6"	DRIN25M	25		DRIN25IG2817
32	58 x 1/6"	DRIN32M	25		DRIN32IG2817
38	65 x 1/6"	DRIN38M	25		DRIN38IG2817
40	65 x 1/6"	DRIN40M	25		DRIN40IG2817
50	78 x 1/6"	DRIN50M	25		DRIN50IG2817
65	95 x 1/6"	DRIN65M	25		DRIN63IG2817
80	110 x 1/4"	DRIN80M	25		DRIN75IG2817
100	130 x 1/4"	DRIN100M	25		DRIN100IG2817

**Pracovní teplota:** -30 °C až +120°C

**Materiál:** Nerezová ocel AISI 316

**Norma:** ČSN 17346, 1.4401, DIN 11851

**Médium:** Tekuté a sypké potraviny

**Popis:** Zaarmování objímkou nebo zajištění sponou CLAMPS koncovky DRINTEX AG 2817 nebo IG 2817 zaručuje bezpečné připojení koncovky na hadici i při extrémních tlacích a teplotách. Tento spoj vyhovuje všem hygienickým předpisům.