



DN (mm)	A (mm)	C (mm)	TLAK (bar)	VÝŠKA (mm)	HMOTNOST (kg/ks)	OBJEDNACÍ KÓD
10	20	12	16	4,0	0,005	DRIN104T/SIL
15	26	18	16	4,0	0,006	DRIN154T/SIL
20	33	23	16	4,0	0,006	DRIN204T/SIL
25	40	30	16	5,0	0,008	DRIN255T/SIL
32	46	36	16	5,0	0,009	DRIN325T/SIL
40	52	42	16	5,0	0,013	DRIN405T/SIL
50	64	54	16	5,0	0,015	DRIN505T/SIL
65	81	71	16	5,0	0,019	DRIN655T/SIL
80	95	85	16	5,0	0,020	DRIN805T/SIL

Teplota: -50°C až +210°C

Materiál: Silikonová pryž (VMQ)

Norma: DIN 11851

Popis: Těsnění do koncovek DRINTEX DIN 11851. Vhodné zejména pro potravinářský, chemický nebo farmaceutický průmysl.

Poznámka:

Tabulka s rozměry platí i pro jiné materiály jako NBR, EPDM, VITON nebo PTFE (dle DIN 11851).

Koncovky DRINTEX s těsněním NBR (modré)



Aplikace s hadicemi,
koncovky a těsnění

