



ZÁVIT (G)	Inch (")	HMOTNOST (kg/ks)	DN (mm)	TLAK (bar)	OBJEDNACÍ KÓDY
RD40x1/6"	1"	0,250	25	6	DRIN25/25-AG/AG-SMS
RD48x1/6"	1.1/4"	0,410	32	6	DRIN32/32-AG/AG-SMS
RD60x1/6"	1.1/2"	0,743	38	6	DRIN38/38-AG/AG-SMS
RD70x1/6"	2"	0,950	50	6	DRIN50/50-AG/AG-SMS
RD85x1/6"	2.1/2"	1,600	63	6	DRIN63/63-AG/AG-SMS
RD98x1/6"	3"	2,200	75	6	DRIN75/75-AG/AG-SMS

Pracovní teplota: -40°/+145°C

Materiál: AISI 316L - 1.4404

Použití: Závitová spojka pro potravinářský průmysl

Spojení: Koncovky a matice typu SMS, např. DRINTEX ZM SMS-M1 nebo DRINTEX AG TRN SMS-M2 apod.

Závity: SMS 1145

Médium: Voda - potravinářské kapaliny (mléko, líh, šťávy apod.)

Poznámka: Konstrukce šroubení, hladký povrch a geometrie těsnění zaručuje snadnou čistitelnost a zamezuje usazování dopravovaného média.

Drsnost povrchu v mikrometrech: Vnitřek 0,8 Ra, vnějšek 1,6 Ra.

Spojení s převlečnými maticemi DIN 272:
DRINTEX MATKA SMS
(Artikl 32018)

