



2. IBCF S60x6

ZÁVIT 1. IG (BSP)	ZÁVIT 2. (IBC)	L (mm)	HMOT. (kg/ks)	TLAK (PN, bar)	BALENÍ (ks)	OBJEDNACÍ KÓDY
G 1"	S 60X6		0,223	25	1	IBC-60xBSP-IG1-SS
G 5/4"	S 60X6		0,250	25	1	IBC-60xBSP-IG54-SS
G 6/4"	S 60X6		0,265	25	1	IBC-60xBSP-IG64-SS
G 2"	S 60X6		0,290	25	1	IBC-60xBSP-IG2-SS
G 2"	S 60X6		0,320	25	1	IBC-60xBSP-IG52-SS
G 3"	S 60X6		0,375	25	1	IBC-60xBSP-IG3-SS

Pracovní teplota: -60°C až +350°C

Materiál: Nerezová ocel AISI 316L, leštěný povrch

Funkce, závit: Dva odlišné závity na jedné spojce svařené v jeden celek, slouží jako nerezová přechodka.

Poznámka: IBC závity jsou používány především pro kontejnerové barely. Tyto závity se s výhodou používají v potravinářském i v chemickém průmyslu díky rozměrům, zajištění těsnosti a bezpečnosti spojení.