


Rychlospojky STANDARD, DN 7,2



Profil vsuvky (originální vel.)



Nové!



Nové!



Nové!

Nové!

Nové!

Vsuvky s vnějším závitem

Poniklované	Mosazné	Pro hadici	⊘SW	l	Délka závitu	Délka vsuvky	Materiál	Hmotnost (g)
ESN 18 NA	ES 18 NA	G 1/8"	13	31	7	20	MS 58	17
ESN 14 NA	ES 14 NA	G 1/4"	17	33	9	20	MS 58	21
ESN 38 NA	ES 38 NA	G 3/8"	19	33	9	20	MS 58	26
ESN 12 NA	ES 12 NA	G 1/2"	24	35	10	20	MS 58	41
	ES 1415 NA	M 14 x 1.5	17	33	9	20	MS 58	26
	ES 1615 NA	M 16 x 1.5	19	33	9	20	MS 58	32
	ES 1815 NA	M 18 x 1.5	22	34	10	20	MS 58	36
	ES 18 NAS	G 1/8"	13	31	7	20	ocel	15
	ES 14 NAS	G 1/4"	17	33	9	20	ocel	19
	ES 38 NAS	G 3/8"	19	33	9	20	ocel	24
	ES 12 NAS	G 1/2"	24	36	10	20	ocel	39

Vnější závitové těsnění s PVC- těsnícími kroužky typu HPD (katalog na straně 23)

Vsuvky s vnitřním závitem

Poniklované	Mosazné	Pro hadici	⊘SW	l	Délka závitu	Délka vsuvky	Materiál	Hmotnost (g)
ESN 18 NI	ES 18 NI	G 1/8"	13	31	9	20	MS 58	16
ESN 14 NI	ES 14 NI	G 1/4"	17	33	10	20	MS 58	24
ESN 38 NI	ES 38 NI	G 3/8"	19	33	10	20	MS 58	23
ESN 12 NI	ES 12 NI	G 1/2"	24	35	12	20	MS 58	38
	ES 1415 NI	M 14 x 1.5	17	33	11	20	MS 58	25
	ES 1615 NI	M 16 x 1.5	19	33	11	20	MS 58	36
	ES 1815 NI	M 18 x 1.5	22	35	12	20	MS 58	43
	ES 18 NIS	G 1/8"	13	31	9	20	ocel poz.	15
	ES 14 NIS	G 1/4"	17	33	10	20	ocel poz.	22
	ES 38 NIS	G 3/8"	19	33	10	20	ocel poz.	21
	ES 12 NIS	G 1/2"	24	35	12	20	ocel poz.	35

Vsuvky s trnem na hadici

Poniklované	Mosazné	Trn na hadici	l	d	Délka trnu	Délka vsuvky	Materiál	Hmotnost (g)
ESN 4 S	ES 4 S	4 mm	44	12	22,5	20	MS 58	10
ESN 6 S	ES 6 S	6 mm	44	12	24	20	MS 58	14
ESN 8 S	ES 8 S	8 mm	44	12	24	20	MS 58	18
ESN 9 S	ES 9 S	9 mm	44	12	24	20	MS 58	17
	ES 10 SH*	10 mm	47	12	26	20	MS 58	21
ESN 10 S	ES 10 S	10 mm	44	12	23	20	MS 58	19
	ES 13 SH*	13 mm	47	15	26	20	MS 58	26
ESN 13 S	ES 13 S	13 mm	44	15	23	20	MS 58	24
	ES 6 SS	6 mm	44	12	24	20	ocel poz.	13
	ES 8 SS	8 mm	44	12	24	20	ocel poz.	18
	ES 9 SS	9 mm	44	12	24	20	ocel poz.	16
	ES 13 SS	13 mm	44	15	23	20	ocel poz.	26

Pro hadicové spony typu HS (katalog na straně 49 - 50) typu ZOS (na str. 48)

nebo lisovací objímky typu LPH (katalog na straně 51)

*ES10SH a ES13SH mají trny se speciální konturou pro nástrčné hadice, např. od firmy Parker Push-Lock, Gates Lock on