

System na udržování teploty rychlouzavíracích spojek DN 9

ESD - rozměry vsuvky 13,5 mm, materiál mosaz 2.0401

Rychlospojky s přímým vnějším závitem (vnitřní kužel DIN 3863)

Bez ventilu	S ventilem	Závit	Délka		l	d	d1	Průtok	Hmotnost (g)
			závit	SW					
ESD 14 A	ESD 14 AAB	G 1/4"	9	22	52	22	13.5	9	90
ESD 38 A	ESD 38 AAB	G 3/8"	9	22	52	22	13.5	9	94
ESD 1615 A	ESD 1615 AAB	M 16 x 1.5	9	22	52	22	13.5	9	93
ESD 12 A	ESD 12 AAB	G 1/2"	10	24	53	22	13.5	9	95
ESD 38 AL	ESD 38 ALAB	G 3/8"	11	22	52	22	13.5	9	94
ESD 1615 AL	ESD 1615 ALAB	M 16 x 1.5	11	22	52	22	13.5	9	105
ESD 12 AL	ESD 12 ALAB	G 1/2"	12	24	54,5	22	13.5	9	110



Nové!


Rychlospojky s úhlovým vnějším závitem 45° (vnitřní kužel DIN 3863)

Bez ventilu	S ventilem	Závit	Délka		l	d	d1	Průtok	Hmotnost (g)
			závit	SW					
ESD 38 A-45	ESD 38 A-45AB	G 3/8"	9	22	54	22	13.5	9	114
ESD 1615 A-45	ESD 1615 A-45AB	M 16 x 1.5	9	22	54	22	13.5	9	114
ESD 38 AL-45	ESD 38 AL-45AB	G 3/8"	11	22	54	22	13.5	9	125



Rychlospojky s úhlovým vnějším závitem 90° (vnitřní kužel DIN 3863)

Bez ventilu	S ventilem	Závit	Délka		l	d	d1	Průtok	Hmotnost (g)
			závit	SW					
ESD38A-90	ESD38A-90AB	G 3/8"	9	22	54	22	13.5	9	126
ESD1615A-90	ESD1615A-90AB	M 16 x 1.5	9	22	54	22	13.5	9	126
ESD38AL-90	ESD101A-90AB	G 3/8"	11	22	54	22	13.5	9	125




Rychlospojky s vnitřním závitem

Bez ventilu	S ventilem	Závit	Délka		l	d	d1	Průtok	Hmotnost (g)
			závit	SW					
ESD14I	ESD38A-90AB	G1/4"	9	17	44,5	22	13.5	9	75
ESD38I	ESD1615A-90AB	G3/8"	9	22	46	22	13.5	9	84
ESD12I	ESD101A-90AB	G1/2"	12	24	49	22	13.5	9	110



Rychlospojky pro přechod systémů

Bez ventilu	S ventilem	Systém		l	d	d1	Průtok	Hmotnost (g)
		spojo	d2					
ESDK-ESDMS	ESDK-ESDMS-AB	9 mm	9,4	48	22	13.5	6	85
ESDK-ESDMS-45	ESDK-ESDMS-45AB	9 mm	9,4	54	22	13.5	6	100
ESDK-ESDMS-90	ESDK-ESDMS-90AB	9 mm	9,4	54	22	13.5	6	100
ESDK-ESHMS	ESDK-ESHMS-AB	9 mm	9	51	22	13.5	6	85
ESDK-ESHS	ESDK-ESHS-AB	9 mm	13	51	22	13.5	9	100



Nové!

Provedení AL s delším vnějším závitem především používané se šroubeními Ermeto