

# RED WATER



## MANUFACTURING & MACHINE TOOLS



Luft und Wasser

### EINSATZBEREICH

Industriewasserschlauch für den allgemeinen Einsatz im Bau- und Industriebereich.

### TECHNISCHE MERKMALE

- Robuster Schlauch.
- Gute Abriebfestigkeit.


### AUFBAU

Seele: SBR ID>25mm, EPDM ID≤25mm, schwarz, glatt.

Karkasse: synthetische Textileinlagen.

Decke: SBR, rot, glatte Decke bis ID≤25mm, stoffgemusterte Decke ID>25mm.

Einsatztemperatur: -25 °C bis +70 °C.





INNEN-Ø mm	WAND- STÄRKE mm	AUSSEN-Ø mm	BETRIEBS- DRUCK bar	BERST- DRUCK bar	BIEGE- RADIUS mm	GEWICHT kg/m	STANDARD- LIEFER- LÄNGEN m	ARTIKEL-NR.	LAGER ( ) oder MB m
13.0	4	21.0	10	30	78	0.36	40	5503031	
16.0	4	24.0	10	30	96	0.43	20	5503404	
16.0	4	24.0	10	30	96	0.43	40	5503040	
19.0	4.5	28.0	10	30	115	0.56	20	5503405	
19.0	4.5	28.0	10	30	115	0.56	40	5503032	
25.0	5	35.0	10	30	150	0.8	20	5503406	
25.0	5	35.0	10	30	150	0.8	40	5503033	
32.0	5.5	43.0	10	30	200	0.9	40	5503034	
38.0	6	50.0	10	30	210	1	40	5503035	
50.0	7	65.0	10	30	400	1.6	40	5503036	

Längentoleranz: ±1% (gemäß Norm ISO 1307).

Digital version



TRELLEBORG