


Standardní rychlouzavírací spojky DN 7,2

s úhlovým trnem, jednocestný uzávěr



Rychlospojky s úhlovým trnem 45°

Obj. č.	Trn na hadici	l	d	Délka trnu	Hmotnost (g)
ES 6 T-45	6 mm	44	27	27	100
ES 9 T-45	9 mm	44	27	27	100
ES 13 T-45	13 mm	44	27	30	110

Pro hadicové spony typu HS (katalog na straně 49 - 50) typu ZOS (na str. 48)
nebo lisovací objímky typu LPH (katalog na straně 51)


Rychlospojky s úhlovým trnem 90°

Obj. č.	Trn na hadici	l	d	Délka trnu	Hmotnost (g)
ES 6 T-90	6 mm	44	27	26	105
ES 9 T-90	9 mm	44	27	26	105
ES 13 T-90	13 mm	44	27	28	115

Pro hadicové spony typu HS (katalog na straně 49 - 50) typu ZOS (na str. 48)
nebo lisovací objímky typu LPH (katalog na straně 51)

Rozdvojky a roztrojky pro rychlospojky

z mosazi MS 58, pro rozdělení a vedení na centrálních odběrných místech



Rozdvojky s vnitřními závitmi

Obj. č.	Závit	DN	l	d	Balení	Hmotnost (g)
DWS 38	3 x G 3/8" 15	15	46	26	5	93
DWS 12	3 x G 1/2" 19	19	50	27.5	5	100

Rozdvojky s rychlospojkami DN 7,2 na výstupech

Obj. č.	Vstup	Výstup	DN	l	d	Balení	Hmotnost (g)
DWS 38 ES	G 3/8" i	2 x ES 38 A	7.2	67	26	1	241
DWS 12 ES	G 1/2" i	2 x ES 12 A	7.2	69	27.5	1	275

Roztrojky s vnitřními závitmi

Obj. č.	Závit	DN	l	d	Balení	Hmotnost (g)
VWS 38	4 x G 3/8" 15	15	61	26	5	191
VWS 12	4 x G 1/2" 19	19	59.5	27.5	5	170

Roztrojky s rychlospojkami DN 7,2 na výstupech

Obj. č.	Vstup	Výstup	DN	l	d	Balení	Hmotnost (g)
VWS 38 ES	G 3/8" i	3 x ES 38 A	7.2	92	26	1	417
VWS 12 ES	G 1/2" i	3 x ES 12 A	7.2	91	27.5	1	435