

Mikro-rychlouzavírací spojky DN 2,7


jednocestný uzávěr

Nové!

- Velice kvalitní spojky nejmenších rozměrů z poniklované mosazi
- Na požádání také k dispozici s červeně nebo modře eloxovaným hliníkovým tělem spojky
- Četné oblasti nasazení v pneumatice, v řídicí, měřicí a regulační technice

Materiály

- Připojovací díly, odblokovací objímky, těla ventilů, ventily: MS 58 poniklovaný
- Držák kuliček: chem. poniklovaný
- Pružiny, rozpěrné kroužky, kuličky: nerez. ocel
- O-kroužky: Perbunan
- Vsuvky: MS 58 poniklovaný



Profil vsuvky (originální velikost)



Max. Prac.tlak	Teplota	Médium	DN	Závity	Max.průtok	Jednoruční	Uzavření	Oblast	Balení
PN 35 bar	-20°C / +100°C	vzduch	2,7	ISO 228 / DIN 13	160 l/min	ano	Jednocestné	Evropa	10

Rychlospojky s vnějším závitem

Obj. č.	Závít	SW	d	Délka závitu	l	Hmotnost (g)
ESMC 5 A	M 5	9	10	5	26	9
ESMC 18 A	G 1/8"	11	10	7	28	12

Rychlospojky s vnitřním závitem

Obj. č.	Závít	SW	d	Délka závitu	l	Hmotnost (g)
ESMC 5 I	M 5	9	10	5	26	10
ESMC 18 I	G 1/8"	12	10	7	28	14

Rychlospojky s trnem na hadici

Obj. č.	Trn na hadici	d	Délka trnu	l	Hmotnost (g)
ESMC 3 T	3 mm	10	13	35	9
ESMC 4 T	4 mm	10	13	35	10
ESMC 5 T	5 mm	10	13	35	10

Pro hadicové spony typu HS (katalog na straně 49 - 50) typu ZOS (na str. 48)

Rychlospojky se šroubením s převlečnou maticí

Obj. č.	Pro hadici	SW	d	l	Hmotnost (g)
ESMC 34 TQ	3 x 4	9	10	33	15
ESMC 3 TQ	3 x 5	9	10	33	15
ESMC 4 TQ	4 x 6	9	10	32	15

Vsuvky s vnějším závitem

Obj. č.	Závít	SW	Délka závitu	l	Délka spojky	Hmotnost (g)
ESMC 5 NA	M 5	7	5	18	10	3
ESMC 18 NA	G 1/8"	11	7	20	10	6

Vsuvky s vnitřním závitem

Obj. č.	Závít	SW	Délka závitu	l	Délka spojky	Hmotnost (g)
ESMC 5 NI	M 5	7	5	17	10	3
ESMC 18 NI	G 1/8"	12	7	19	10	6

Vsuvky s trnem na hadici

Obj. č.	Trn na hadici	d	Délka trnu	l	Délka spojky	Hmotnost (g)
ESMC 3 S	3 mm	7	13	24	10	2
ESMC 4 S	4 mm	7	13	24	10	3
ESMC 5 S	5 mm	9	13	24	10	3

Pro hadicové spony typu HS (katalog na straně 49 - 50) typu ZOS (na str. 48)

Vsuvky se šroubením s převlečnou maticí

Obj. č.	Pro hadici	SW	l	Délka spojky	Hmotnost (g)
ESMC 34 SQ	3 x 4	7	25	10	12
ESMC 3 SQ	3 x 5	7	25	10	12
ESMC 4 SQ	4 x 6	7	25	10	12

Speciální provedení (na straně 157) na požádání

Nové!

Nové!