

Čestné prohlášení:

Certifikát 2.1 pro výrobek:

Kód produktu: 56058



Obchodní název a popis:

2092 - ZÁVITOVÁ REDUKČNÍ VSUVKA MS/NI

Redukční vsuvka s NBR těsnícím kroužkem

&

2092 RIDUZIONE CILINDRICA CON O-RING NBR

Výrobce: AIGNEP Italy

- Pracovní teplota: -20°C až +80°C
- Pracovní tlak: **PN 50 až 150 Bar** (viz „Size“ v originále pro rozměry závitu 1/8“ až 1“)
- Použití produktu: **Mosazná spojka pro stlačený vzduch, inertní plyny, kapaliny ...**
- Oblast použití: **Pneumatická automatizace, průmyslové vodní okruhy apod.**
- Materiál produktu: **Mosaz CW 614/7N** (slitina mědi a zinku s přísadami olova)
- Materiál těsnění: **NBR O-kroužek**
- Médium: **Voda, oleje, vzduch, glykoly, plyny,**
- Závity: **ISO 228 Třída A**
- Normy: **EACH 1907/2006, PED 2014/68/UE, RoHS 2011/65/CE**
- Zkrácená poznámka: Pro páru je potřeba vyměnit O-kroužek za EPDM nebo Viton.
Originální katalogový list, viz druhá strana, je přizpůsoben formátu pro účely tohoto testu.

Originální katalogový list produktu:



Norma di Riferimento
Reference standard
Entspricht der Norm
Norme de référence

1907/2006
REACH ✓

2011/65/CE
RoHS ✓

PED
2014/68/UE

SILICON
FREE





Bar

Misura Size Größe Dimensions	Pressione consigliata Pressure advised Empfohlener druck
1/8	-0.99 bar ~ 150 bar
1/4	-0.99 bar ~ 100 bar
3/8	-0.99 bar ~ 75 bar
1/2	-0.99 bar ~ 50 bar
3/4	-0.99 bar ~ 85 bar
1"	-0.99 bar ~ 80 bar

2092

RIDUZIONE CILINDRICA CON O-RING NBR
REDUCER (PARALLEL) WITH NBR O-RING
REDUZIERUNG ZYLINDRISCH MIT NBR O-RING
RÉDUCTION CYLINDRIQUE AVEC JOINT TORIQUE NBR
REDUCCIÓN CILÍNDRICA CON TORICA NBR
REDUÇÃO COM ROSCA PARALELA COM O-RING NBR

Code	A	A1	B	L	CH	R	C	Pack.
02092 00 012	M7	M5	4.8	12	10	4	0.8	10
02092 00 001	1/8	M5	5.4	9.4	13	8	3	10
02092 00 008	1/4	M5	7.1	11.1	16	20	6	10
02092 00 002	1/4	1/8	7.1	11.1	16	20	6	10
02092 00 003	3/8	1/8	8.1	12.6	20	70	10	10
02092 00 004	3/8	1/4	8.1	12.6	20	40	9	10
02092 00 009	1/2	1/8	9.6	14.5	25	130	12	10
02092 00 005	1/2	1/4	9.6	14.6	25	130	12	10
02092 00 006	1/2	3/8	9.6	14.6	25	110	12	10
02092 00 010	3/4	1/4	11.1	16	34	130	12	10
02092 00 011	3/4	3/8	11.1	16	34	130	12	10
02092 00 007	3/4	1/2	11.1	16	34	110	12	10

R = Coppia di rottura (Nm)

C = Coppia consigliata (Nm)

 **Temperature**

- 20 °C

+ 80 °C

Za velkoobchod GMS hadice, s.r.o.

Vypracoval:

Fabián Karel,
produktový manažer



Schválil:

Jan Tovtík,
ředitel společnosti



V Lanškrouně dne 9.2.2024



GMS hadice s. r. o.
Nádražní 491
563 01 Lanškroun
IČ: 25954113
DIČ: CZ25954113
tel.: 465 323 825
www.gms.cz

**LANŠKROUN
OLOMOUČ
OSTRAVA
PARDUBICE
PRAHA
ZLÍN**

GMS hadice, s.r.o.

**Nádražní 491
Lanškroun 56301**

**IČO: 25995413
DIČ: CZ 25995113**

**tel.: 465 323 825
e-mail: info@gms.cz**

www.gms.cz