



code	inside diameter		outside diameter		working pressure		burst pressure		weight nominal		bending radius		vacuum	length max	
	mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	kg/m	lbs/ft	mm	inch	bar	m	ft
1300385	75	3	92	3,63	5	75	15	225	3,52	2,37	300	11,8	0,9	60	200
1496123	80	3-1/4	97	3,82	5	75	15	225	3,73	2,51	350	13,8	0,9	60	200
1425536	102	4	119	4,69	5	75	15	225	4,63	3,11	400	15,8	0,9	60	200
1406981	127	5	146	5,75	5	75	15	225	6,17	4,15	500	19,7	0,9	60	200
1490770	152	6	176	6,93	5	75	15	225	9,98	6,71	600	23,6	0,9	60	200



IT

Tubo per aspirazione di materiali abrasivi

Applicazione: tubo spiralato liscio, specialmente adatto per aspirazione di materiali abrasivi negli equipaggiamenti stazionari e applicazioni a serbatoio su veicoli adibiti alla pulizia delle condotte fognarie.

Temperatura: da -40° a +70°C.

Costruzione

Sottostrato: nero, liscio, in gomma SBR/NR antistatica e resistente all'abrasione.

Rinforzo: tessuti sintetici ad alta resistenza, spirale d'acciaio incorporata.

Copertura: nera, liscia (ad impressione tela), in gomma SBR/NR antistatica e resistente all'abrasione.

Disponibili a richiesta: 1. Altri diametri.

EN

Suction hose for abrasive materials

Application: softwall hose, specially designed for suction of abrasive materials installed in stationary equipment or roll on horizontal reel on vehicles used for cleaning sewer system.

Temperature: from -40°C up to +70°C.

Construction

Tube: Black, smooth, SBR/NR antistatic rubber resistant to abrasion.

Reinforcement: High strength synthetic cord with embedded steel helix wire.

Cover: Black, smooth (wrapped finish), SBR/NR antistatic rubber, resistant to abrasion.