
Kulový kohout NEREZ IG/IG Páka PN63 Nerezový kohout s vnitřními závity, zamykatelná páka





Vnitřní závit	DN	TYP	HMOT. (kg/ks)	TLAK (bar)	BALENÍ (ks)	OBJEDNACÍ KÓD
2x G 1/2"	15	Eco-line	0,280	PN63	1	3031-1212-IG/IG-SS-PN63
2x NPT1/2"	15	NPT	0,320	PN63	1	3031-1212-IG/NPT-SS-PN63
2x G3/4"	19	Eco-line	0,450	PN63	1	3031-3434-IG/IG-SS-PN63
2x NPT3/4"	20	NPT	0,480	PN63	1	3031-3434-IG/NPT-SS-PN63
2x G 1"	25	Eco-line	0,650	PN63	1	3031-1010-IG/IG-SS-PN63
2x NPT1"	25	NPT	0,800	PN63	1	3031-1010-IG/NPT-SS-PN63
2x G5/4"	32	Eco-line	1,000	PN63	1	3031-5454-IG/IG-SS-PN63
2x NPT5/4"	32	NPT	1,200	PN63	1	3031-5454-IG/NPT-SS-PN63
2x G6/4"	38	Eco-line	1,400	PN63	1	3031-6464-IG/IG-SS-PN63
2x G 2"	50	Eco-line	2,600	PN63	1	3031-2020-IG/IG-SS-PN63
2x G 3"	63	Eco-line	8,000	PN63	1	3031-3030-IG/IG-SS-PN63

Pracovní teplota: -20 / +200°C

Materiály: Pouzdro: Nerez 1.4408, rukojeť: 1.4301, Tesnění PTFE (teflon)

Použití produktu: Univerzální průmyslové použití.

Použití: Doprava médií: voda, pára, olej, stlačený vzduch, pohonné hmoty...

Poznámka: *PN 63 - Dle diagramu lze odvodit, že kohout je 20 barový pro teplotu 120°C. Médium: Voda, pára, olej, stlačený vzduch, pohonné hmoty, rozpouštědla, agresivní média.