



## Aquaflat M

Inwendig Kleur Uitwendig Kleur	PVC Zwart PVC Blauw	Innen Farbe Außen Farbe	PVC Schwarz PVC Blau	Inside Colour Outside Colour	PVC Black PVC Blue
PVC "Medium Duty" afvoerslang		PVC "Medium Duty" Flachschauch		PVC "Medium Duty" layflat hose	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gladde binnenwand met lage frictieweerstand</li> <li>- Met polyester inlagen</li> <li>- Licht en plat oprolbaar</li> <li>- UV- en ozonbestendig</li> <li>- Lage lengterek</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gladde Seele mit niedrigem Reibungswiderstand</li> <li>- Mit Polyestereinlagen</li> <li>- Niedriges Gewicht, flach aufrollbar</li> <li>- Ozon und UV beständig</li> <li>- Geringe Längsdehnung</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Smooth tube with low friction coefficient</li> <li>- With polyester reinforcements</li> <li>- Low weight, can be coiled flat</li> <li>- Ozone and UV resistant</li> <li>- Low elongation</li> </ul>	

Binnen Innen Inside ø mm	Buiten Aussen Outside ø mm	Buigstr. Biegerad. Bendrad. mm	Vacuüm Vakuum Vacuum Bar	Gewicht Gewicht Weight gr/m	Werkdruk Betriebsdruck Work. press. Bar
20.0	26.0			170	13
25.0	31.0			230	12
32.0	38.0			250	10
35.0	41.0			290	8
38.0	44.0			300	8
41.0	47.0			320	8
45.0	51.0			350	8
50.0	56.0			410	8
54.0	60.0			480	8
60.0	66.0			540	8
63.0	69.0			590	8
70.0	76.0			620	8
75.0	81.0			700	8
80.0	86.0			750	8
84.0	90.0			800	8
90.0	96.0			860	8
100.0	106.0			1050	7
110.0	116.0			1150	7
125.0	131.0			1350	6
150.0	156.0			1600	4

### Normen / Standards

Temperatuurbereik (Zie medium)  
 Temperaturbereich (siehe Medium)  
 Temperature range (see media)  
 -25 °C                      +60 °C

Werkdruk	Barstdruk
Betriebsdruck	Platzdruck
Working pressure	Burst pressure
3 - 13 bar	9 - 24 bar

Markering / Markierung / Branding:  
 AQUAFLAT - M

Lengten / Längen / Lengths  
 50 / 100 m

Kan per diameter verschillen / Kann je nach  
 Durchmesser variieren / Can vary per  
 diameter