

POŽÁRNÍ HADICE

Hadice s koncovkami STORZ na vodu - zploštitelná

30728



Provozní teplota: -30°C až +70°C

Vnitřní duše: EPDM - černá

Vnější plášť: Polyester - bílá

Použití: Doprava vody pro požární účely. Hadice se dají spojovat.

Poznámka: Požární hadice se distribuuje jako armovaný komplet se stejnými koncovkami typu **A**, **B** nebo **C**. Materiál těsnění SBR, koncovky **STORZ**. Pro spojení na vyšší délky a při potřebě přechodu z vyšších průměrů hadic na nižší je možné použít klasické redukce spojky STORZ. Další kódy požárních hadic **30724** a **30725**.

PRŮMĚR vnitřní (mm)	PODTLAK (bar)	HMOT. (kg/ks)	TLAK (bar)	TYP (")	BALENÍ (m)	OBJEDNACÍ KÓD
52		6,1	10	2x C	10 m	C52-10M-10B-EPDM
52		7,5	10	2x C	15 m	C52-15M-10B-EPDM
52		10,0	10	2x C	20 m	C52-20M-10B-EPDM
52		16,0	10	2x C	30 m	C52-30M-10B-EPDM
52		4,0	16	2x C	5 m	C52-5M-PO-EPDM
52		6,0	16	2x B	10 m	C52-10M-PO-EPDM
52		7,5	16	2x B	15 m	C52-15M-PO-EPDM
52		10,0	16	2x B	20 m	C52-20M-PO-EPDM
52		16,0	16	2x B	30 m	C52-30M-PO-EPDM
75		8,0	10	2x B	10 m	B75-10M-10B-EPDM
75		10,5	10	2x B	15 m	B75-15M-10B-EPDM
75		12,4	10	2x B	20 m	B75-20M-10B-EPDM
75		18,1	10	2x B	30 m	B75-30M-10B-EPDM
75		8,0	16	2x B	10 m	B75-10M-PO-EPDM
75		11,0	16	2x B	15 m	B75-15M-PO-EPDM
75		12,0	16	2x B	20 m	B75-20M-PO-EPDM
100		13,2	8	2x A	10 m	A110-10M-08B-EPDM
100		15,0	8	2x A	15 m	A110-15M-08B-EPDM
100		16,5	8	2x A	20 m	A110-20M-08B-EPDM