



Provozní teplota: -30°C až +100°C

Bezpečnost: 3 : 1

Výztuha: Textilní oplet, ocelová spirála

Vnitřní duše: EPDM černá

Vnější plášť: Vrapovaný s textilním otiskem, odolný povětrnostním podmínkám a ozónu

Použití: Sání a výtlač chemikálií při nižších koncentracích. Hadice se vyznačuje velmi dobrou ohebností. Chemickou odolnost nutno konzultovat s dodavatelem.

Poznámka: Vrapovaná konstrukce s hladkými konci - výborná flexibilita, jednoduchá montáž koncovek. Kusová výroba dle požadovaných rozměrů. Většina průměrů pouze na objednávku.

PRŮMĚR vnitřní (mm)	PODTLAK (bar)	HMOT. (kg/ks)	TLAK (bar)	OHYB (mm)	BALENÍ (m)	OBJEDNACÍ KÓD
75	0,9	21,6	10	375	6	075/060-DF010-01117
80	0,9	11,3	10	450	2	080/020-DF010-01117
80	0,9	13,5	10	450	3	080/030-DF010-01117
80	0,9	25,0	10	450	5	080/050-DF010-01117
80	0,9	27,0	10	450	6	080/060-DF010-01117
80	0,9	31,5	10	450	7	080/070-DF010-01117
80	0,9	90,0	10	450	20	080/200-DF010-01117
100	0,9	33,6	5	600	6	100/060-DF005-01117